

NOTA: CASAHUETE TALLADO EN E.P. DENS. 0.02 (PAREDES DE 1-1.5% FORRADO CON PAPEL JAPONES - REFUERZOS EN B. Y FIBRA DE CARBONO - DECORADO EN TINTAS DE COLOR INDELEBLE.

REFERENCIAS:  
 - E.P.: ESPUMA DE POLIESTIRENO  
 - B.: BALSA

EXTRADOS DE ALA COLOR VERDE OLIVA

COCPIT EN ACETATO PREHOLDEADO AL CALOR.

CAÑOS DE ESCAPE TALLADOS EN E.P.

EXTRADOS VERDE OLIVA  
 INTRADOS GRIS CLARO

PILOTO TALLADO EN E.P.

FUSELATE EXCEPTO PARTE INFERIOR: COLOR VERDE OLIVA

ESCALA

TUBOS DE PASTROO DE BYRONE

SECCION a-a

EJES DE REFERENCIA

B.A. REFORZADO EN B. 2X1 PEGADO CON EPOXI

B. 1.5%

B.A. BAMBU 1.5%

PORTE INFERIOR DEL FUSELATE COLOR GRIS CLARO

REFUERZO INTERNO EN FIBRA DE CARBONO

BLANCO AZUL

INTRADOS DEL ALA COLOR GRIS CLARO

CASCARA EN E.P. TALLADO

SECCIONES TRANSVERSALES

B.F. REFORZADO CON B. 3X1.5 PEGADO CON EPOXI

BELL P-39 D AIRACOBRA

CASAHUETE ESC. 1/31.39 - POR ULISES ALVAREZ - 1986

LARGUERO CUAPA BALSA 1% ENCASTRADO A MEDIA MADERA CON COSTILLAS - PEGADO A LA CASCARA DE E.P. CON EPOXI 10 MIN.

