

BULLETEN PELEAESON

10. SSCIIIO EL 16 CHEMIN DE BEULENWOERTH 67000 STRASBOURG ROBERTSAU



3702 Un concurrent nord coréen à LIVNO

3703 Sommaire

3704 HI BIRD F1A A.van Wallene

3705 06 Un crochet de R. Grassi 3707 VITAMINE 2 J.L. Bodin

3708 L3/85 J. Pospisil

3709 F1B de A. Andrujkov rétro

3710 11-Images du Vol Libre

3712 F1B 004 F. Tapernoux

3713 N°28 F1C de G. Venuti

3714 F1C de V. Strukov

3715 16 17 18 19 - Images du VOL LIBRE

3720 21 22 23 24- Un petit canard

3725 Too Heavy 1/2 A Power S. Screen.

Planeur et caoutchouc.

3726 27 Incongruités latérales et contre mesures J. Wantzen.

3728 RANDULINA F1E M. Bodmer 3729 30 31- Grillou I CH rétro

CHAMPIONNAT du MONDE 87

d'Aéro-Modélisme Vol Libre



THOUARS du 10 au 17 Août 1987 Abonnement VOL LIBRE -6 numéros 112 f (DM 36, 18 \$). Tous les paiements au nom de André Schandel 16 chem. de Beulenwoerth 67000 STRASBOURG ROBERTSAU .France Tél: 88 31 30 25 - CCP 1190 08 S Strasbourg.

André SCHANDEL

To ell subscribers in USA, subscription to :Peter Brocks 313, Lynchburg Drive - NEWPORT NEWS- VA 23 606 USA

3732 SIP 4 A. Silp F1E

3733 34 - ORLEANS décembre 86 Jacques Delcroix.

3735 36 _ Turbulateurs efficaces K.H. Haase.

3737 English coener

3738 39 40 41 42 43 44 45 46-Construction en tige de ble

U. Alvarez 3747 48: Les jeunes sur le terrain Divers.

3749 50 Sezimovo Usti 86 V KUBES

3751 Quo vadis wakefield R.

Jossien

3752 Top Cat indoor

3753 FID T. André

3754 Divers.

3755 56- Culver Dart Peanut

3757 Flemalle 86 images.

3758 59 -Courrier des lecteurs.

3760 61 -Divers English Corner

3762 Profil SH 6457

3763 Concurrente cubaine à Livno.

Soutenez 1'AERO CLUB THOUARSAIS

52 F

Pour effectuer votre courrier achetez les enveloppes des championnats du monde 1987


le lot: 25 enveloppes à fenêtre


10 enveloppes kraft 162 X 229 10 enveloppes kraft 229 X 322 COMITE D'ORGANISATION DES CHAMPIONNATS


DU MONDE 1987; Mr. Michel REVERAULT


Le Grand Cornet st. Jean 79100 THOUARS


France
















COUPE D'HIVER - A.C. EST-MANCY .- 1986- ANNIE BESNARD - J. WANTZENRIETHER - FRANÇOIS TAPERHOUX. (CH.)

MIDSOMMERNIGHT TROPHEE 21.22/06/87

T.VAN EEDE Vermeerlaan 15 3754 WB SOEST



Photo. A. SCHANDEL

ATTENTION


FOR ALL TEAM MANAGERS AND MEMBERS OF THE WORLDCHAMPIONSHIPS OF FRANCE 1987 To publish your special VOL LIBRE'S "PLAN BOOK" number. Please send us your most important flight models plans ,of your national team so VOL LIBRE will published until end of 1987 Thanks in advance, your best partner


DOL LIBRE


C.O. Vol Libre-M. REVERAULT- Le Grand Cornet St. Jean 79100 THOUARS (F) or R.Schandel 16 chemin de Beulenwoerth 67 000 STRABOURG ROBERTSAU (F) - 371


Ont participé à ce numéro:

Boos Jean (F) - A. Van Wallene (NL)-R. Grassi (I)-J.L.Bodin (F) -J.Pospisil (CSRR)-F. Tapernoux (CH)-0. Venuti (I)- V. Strukov (URSS)-J.M. Piednoir (F)-Jean Wantzenriether Aeromodeller (GB)- B. Boutillier (F)- Ulisesd Alvarez (Uruguay)- M.Bodmer (CH)- MRA (F)-Peter Brocks (USA) -Alois Silp (CSSR)-Jacques Delcroix (F)- Modell Bau Heute (RDA)- Van Hauveart F. (B)- J.P.Bitte (F) - Y.Kubes (CSSR)-R.Jossien (F)- J. Korsgaard (DK) -Thedo Andre (NL) - Pascal Lenotre (F)- Walt Mooney (USA) -Pierre Gallet (F) -J.C.Neglais (F)- Georges Mathérat (F)-André et Irène Schandel (F)

















Photos - A . SCHANDEL

CHST3FIDSTUD EUROP7 (FSF) FL SULTA GUDOWA & WROSEATUS

3717

LOTHAR DÖRING -- R.F.A.







Ungern Marie Piednoir



C'EST-PAS-D'REFUS

A Canard with a Folder-Featherer!

-Say, a Canard! -Indeed, but where is the fin? -Look, the airscrew acts as a fin. -Well, I'll be!

The basic idea is that a canard might do without a fin, if a feathering prop, in the pusher position, was used. $\tilde{\mathsf{A}}$ rough estimate shows that the blade area of a typical Coupe prop is some 12% of the wing, which is enough. Flights have further proven that the rotating prop still provides enough fin effect during the climb.

The feathering action is obtained by folding the blades 90° forward in the plane of rotation of the prop, instead of back in the slipstream as with a normal folder. The hinge line is found by first deciding which portion of the blade will be at 0° to the airflow when feathered -60 to 70% of the radius is usually correct-. The hinge line angle to the propshaft, as seen from the blade tip, is half of the angle of the blade section at the chosen radius with the propshaft (See drawings). Sideways, the hinge line is at the same angle as found above to the shaft (See drawings). The hinge is located radially at the blade section which is at the same angle to the shaft, such that the hinge is in the plane of the blade and easily installed (Two sets of figures have been prepared for 60% and 70% of the radius, giving hinge angle and radius for various Pitch/ diameter ratios). Stops are fitted for the normal and feathered positions, with a rubber band for positive setting of the feathered position, which governs the alide turn.


The model is a scale 1/2 model of a projected Coupe d'Hiver, with the same wing loading and motor to total weight ratio. A flat forward plane has proven adequate after trying several other combinations. The central part of the wing is set at 2° more incidence than the tips to account for the deflection of the forward plane. The prototype has about 3° washout on the left tip, and flies in a tightening right turn climb, with a wide left turn for the glide.

Glide turn can be adjusted via the feathered stop of the upper blade, i.e. folded more = left turn; folded less = right turn.

The climb can be adjusted by bending the wire "nose". Flight times are about 55s with 500 turns (K = 5). The best flight so far was 220s, so that a D.T. would be required, but it has not been tried yet.

I hope that you will have as much joy as I had flying this model, and that it will give you the taste for further experimentation. Comments will be especially welcome.

J.M.PIEDNOIR (4A)



C'EST-PAS-D'REFUS

plat

CANARD

280

Die Grundidee an diesem Modell wäre, daß Gleitflug ein Seitenleitwerk überflüssig sein soll, weil man ja hinten zwei Luftschraubenblätter hat, und die könnte man besser nutzen, als sie längs dem Rumpf verschwinden zu lassen... 12% der Tragfläche, so groß. ist typisch der Inhalt der beiden Blätter. Ist der Gummimotor abgelaufen, so rücken die Blätter 90 Grad-vorwärts, bleiben jedoch im Propellerdiskus, drehen sich in die Windrichtung... Für den Steigflug genügt erfahrungsgemäß der rotierende Prop, um die Richtung-bzw Kurvenstabilität zu gewähren.

0,7 oder 0,6 Radius nun neutral zur Windrichtung liegt. Der Winkel der Faltachse, vom Blattende gesehen, ist halb so groß wie (90 – Einstellwinkel des Blatts) am qewünschten Radius. Auf den Skizzen: i = Einstellwinkel des Blatts) am qewünschten Radius. Auf den Skizzen: i = Einstellwinkel bei 0,6 oder 0,7 R, Pfeil = Faltachse. Von der Seite gesehen: Die Faltachse hat denselben schon bestimmten Winkel. Damit alles einfach zu bauen ist, sucht man sich den genauen Propradius 'r' aus, wo der Einstellwinkel unserem Faltwinkel entspricht; so kann Einstellwinkel unserem Faltwinkel entspricht; so kann man das Gelenkröhrchen einfach längs dem Blattschnitt kleben. Wieder zur Skizze: B.A. = Schlagkante, B.F. = Austrittskante. Aus den Berechnungen: Beispiel ein Propeller mit P/D = Steigung/Durchmesser = 1.5... der Einstellwinkel 'i' bei 0,7 R ist 34 Grad, der Faltwinkel 'a' = (90-i)/2 = 28 Grad, Einstellwinkel am Gelenk = 90-28 = 62 Grad, Radius 'r' = 1,5/(tt.tg 62) = 0,254 R. Die zwei Tabellen geben verschiedene Werte für die Blattradien 0,7 bzw 0,6 R.

Blätter, ein Gummiband sichert die Gleitflugeinstellung.

desto engere Linkskurve.

Den Steigflug kann man wie üblich mit 'Sturz' an der Propellerachse trimmen. Mit nicht allzu stramm aufgezogenem Gummimotor erreicht das Modell die 55 Sekunden Gesamtdauer (500 Umdrehungen). Der beste Thermikflug schaffte eines Tages 220 S.: eine Bremse wurde dann eingebaut (den Hauptflügel hochklappen, nicht die Vorderfläche!)

Ich wünsche jedem einen starken Spaß mit ähnlichen

- 'C'est-pas-d'Refus'... noch ein Geheimnis?

- He! Der fliegt ja rückwärts! - Klar, ist ja ein Entenmodell.

- Kann doch gar nicht steuern, hat kein Seitenruder!
- Braucht man heute nicht mehr. Alles automatisch, sage

Die Luftschraubenblätter falten sich also in solcher Weise, daß der 'flache' Bereich in der Nähe von

Bitte beachten, daß normalerweise der Propeller nach links läuft, also 'umgekehrt' gebaut werden muß. Es gibt Stopper für Steig- bzw Gleitflugposition der

So wie das Modell entworfen wurde, sollte es Prototyp einer CH.Wettbewerbskiste sein, mit dazugehörender Flächenbelastung und Motoranteil. Nach einigen Versuchen hat sich der flache Vorderflügel als besser erwiesen als solche mit V.Form. Der Innenteil des Hauptflügels hat 2 Grad mehr Einstellung als die Ohren, weil der Abwind des Vorderflügels hier tätig ist. Das Prototyp hat circa 3 Grad negative Verwindung am linken Ohr. aber ganz ungewollt..., steigt in einer scharfen Rechtskurve, gleitet weit links. Die Gleitflugkurve wird durch das obere Propblatt getrimmt: je mehr gefaltet,


Modellen! Bitte nicht vergessen, einen kleinen Erfahrungsbericht an Vol Libre zu senden!

Aber nein. Redeutet 'Nichts dagegen'.

Deine Dame: 'Nichts dagegen!' - Was hat das mit Propeller zu tun?

Ach was, Propeller! Den Zucker nennt man 'Canard'.

Angenommen Du schenkst Dir einen kleinen Schnaps ein. Fragst dann Deine, Dame: 'Willst Du auch einen?' und sie antwortet 'Keine Lust!'. Dann stürtzt zufällig ein Stück Zucker ins Glas. Du holst es sorgfältig raus, dann sagt



COLLECTION EXCEPTIONNELLE 12 BADGES (autocollants)

DKLENNS

Très décoratifs....prix de lancement 50 F franco de port. 12 badges assortis..... faites vous de belles caisses.


Jacques DELCROIX 7, rue Foncemagne 45 000 ORLEANS

3 CRITERIUM DES LANDES LA MADELEINE 18/19.7.87

L'AERO CLUB des Landes serait heureux de vous accueillir nombreux pour cette 3 me édition. Yous qui n'êtes pas encore venus venez découvrir notre belle salle 40 X 30 X 14 m . Chaude ambiance : cavalcade bals gastronomie, folklore. Appel particulier aux spécialistes étrangers. En raison de l'affl uence au moment des fêtes il est prudent de réserver les chambres d'hôtel à l'avance.

G.LOUBERE 218 ave. FOCH 40 000 MONT DE MARSAN Tél: 58 75 80 04

Axe d'hélice



DLANEUR et CAOUTCHOLC deux regiementations!

Réponse à Luiu TRACHEZ

(Vol Libre page 3636) Bernard BOUTILLIER

Comme Lucien ,j'ai le droit de parler du caoutchouc open puisque ,comme lui, j'étais un des trois concurrents aux C.deF. 86. Autant le dire tout de suite : si je suis totalement d'accord sur l'énoncé de son problème ,je suis fondamentalement contre sa solution. - Je m'explique:

1- La règlementation actuelle ou tout au moins sa formulation est dépassée. Il me parait souheitable voire indispensable de continuer à interdire de participer à deux catégories différentes avec le même modèle. Il est stupide d'interdire Planeur Sénior et Inter le même jour. J'ai eu cette année à prendre la décision , à contre coeur ,

d'interdire à un cadet de voler en planeur national avec un vagabond après qu'il ait fait son concours de 5 vols avec un nordique. Je ne veux plus avoir à prendre cette décision qui va à l'encontre du but même d'un concours : faire voler les participants . Je demande donc une modification du règlement ,qui présente l'inconvénient précité et que par ailleurs on renforce la règle : pas deux participations avec le même modèle , couramment ignorée par ceux qui volent en A1 +P.S. avec un A1. Je pense qu'il faut plus faire un rappel au règlement à l'intention des concurrents et organisateurs, que de maintenir une interdiction spécifique à deux catégories. Je préfère encourager les gens à construire des modèles diffrénts ,à les empêcher de voler.

2- Si on règlemente la formule libre caoutchouc, c'est le meilleur moyen de la tuer dans l'oeuf. Laissons la vivre. Ou alors il faudrait simultannément règlementer la planeur sénior pour le rendre à l'évidence différent des A1 et A2 en disant par exemple / 25 à 26 dm2 et 310-320 g

SUITE . PE . 3747-4

GOUPE

D'HIT'V'EIR

IHCOMGRUITES LATERALES ET COMTRE-MESURES



Facile, de nos jours, de règler un caoutchouc dessiné sans autre ambition que celle de prendre la bulle. Corsé, parfois et par contre, si l'on cherche la top-perfo... Ci-joint l'histoire de trois Coupe-d'Hiver et de leurs reconversions folles d'enseignements. Pour uniquement les amoureux de la petite bête, du grain de sel et de la théorie.

L'EPREUVE DES 80 G.

20 g de moins à traîner, cela magnifie superbement le jeu de l'aérodynamique et du contrôle en vol. OCTANTOP 01, comme son nom l'indique, fut un premier 80 g fin 1985, supposé profiter des acquis de la synthèse TOP concoctée sur Waks et CHs 100 g des années précédentes, voir V.L. 27, 31, 35, 39.

Description de l'avion: 10,10 + 2,24 dm2, entre aile et stab 472 mm, C6 final 60% sur la corde moyenne, profils genre 5405 et plat 7%. L'axe de traction passe par le C6, et le calage de l'aile se trouve à 0° sur cet axe. Problèmes alors avec ce fichu maître-couple... l'avion va voler très queue basse, l'aile étant calée à -4,7° sur l'axe fuselage. Hélice dans la moyenne, 460/560 pour 6 brins, mais peu large, 40 maxi, pour amoindrir la contre-dérive, mieux appelée 'effort normal', pendant la grimpée. Le stabilo est doté d'un allongement confortable, soit 4,6, puisqu'il s'agit d'un taxi tout-temps et qu'on ne tient pas à planer trop haut sur la polaire, ni à fabriquer une stabilité dynamique trop marginale. Règlage droite-droite fixe.

Bon. Premiers essais sans histoire. Jusqu'à la surpuissance... Là intervient un phénomène bien connu: après 2 secondes de grimpée au mur le taxi ralentit, passe sur l'aile droite, amorce, puis prolonge un palier qui fait perdre dans les 8 mètres d'altitude. 'Tu vas voir comment qu'on va te règler ça!' Rognage de la surface de dérive. Néant de résultat! Plus de vireur à droite. Imperceptible! Différentiel à l'aile. Bof! Jeux de CG et de Vé longitudinal. Zéro! Calages divers de l'aile sur le fuso. Pire! Trois ou quatre séances de règlage y passent bredouilles, le palier tient le choc en ricanant. Ah! que c'était bien, les 1000 g et la surpuissance bridée!

En désespoir d'imagination le modéliste essaie un bon coup d'augmentation du dièdre, qui passe de 10% à 13% de l'envergure. Miracle et jouissance, à la 2ème seconde le taxi pivote sur place et continue la trajectoire en grimpée sans plus perdre un mètre. C'est du sûr, y compris dans le vent et les turbulences.


Un autre CH faisait ses premiers planés à quelques jours de là. GREENTOP de nom. Cette fois 14 dm2 d'aile. Pour réduire les besoins pondéraux en balsa, on va essayer une dérive inférieure, disposition quelque peu perdue de vue ces dernières années. Plané superbe, comme souhaité, mais à la grimpée c'est encore - si possible - plus catastrophique que pour OCTANTOP. Instruit par l'expérience, on rajoute du dièdre. Hihi, rien à faire cette fois. Probable que les paramètres purement aérodynamiques ont pris encore plus d'importance. Le règlage adopté finalement a été de passer en 8 brins... Ainsi la montée initiale est un peu supérieure, le reste de la grimpée étant sacrifié. Pour un 'temps calme' vous voyez le topo... GREENTOP a tout de même fait ses 3 maxis au Luc 1985. A la faveur de la bulle, ô honte inépongeable!

OU EST TA DERIVE ?

L'opacité du mystère dura des mois. Finalement la bonne question à se poser était la suivante: Qu'est-ce qui fait que GREENTOP était encore plus fâcheux qu'OCTANTOP ?

Regardons du côté de la disposition des surfaces latérales. En prenant comme référence le vecteur vitesse, autrement dit la direction effective du vol en période de surpuissance. L'aile doit à ce moment voler à quelques 3° de négatif, pour qu'il y ait annulation de presque toute sa portance.

Par l'effet du contre-couple très puissant, l'aile est envoyée d'abord en roulis vers la gauche. Sa moitié gauche est attaquée plus positivement, d'où un roulis de l'avion vers la droite. Soutenu par le vireur du nez, ceci se transforme en virage, par l'adjonction d'un effet de lacet à droite. Lequel projette vers la gauche, évidemment, la queue du modèle. La intervient la surface de la dérive, qui amortit cette projection. Jusqu'ici tout est classique.



Ce qui est spécial à GREEN, et dans une moindre mesure à OCTAN, c'est la position de la dérive, verticalement. Elle se trouve très nettement en-dessous de celle qu'occuperait la dérive d'un modèle classique (disons +3° à l'aile et 2° de piqueur). Elle produit un moment de roulis à gauche - en place du roulis à droite de la disposition usuelle. Autrement dit, GREENTOP neutralise parfaitement ses surfaces latérales, du droite à l'aile et du gauche à la dérive... le taxi est 'construit pour' un vol rectiligne indéfini, pas du tout pour une tendance de virage à droite. Si la puissance du moteur restait constante, ce serait l'idéal... Les Américains ont de bien belles réussites de ce style en moto HTL surpuissants. En caoutchouc la puissance diminue très vite, et cette perturbation DOIT enclancher chez nous un virage PROGRESSIF à droite.

Donc à bas la sous-dérive en caoutchouc! Je veux dire: remontez- la! Heu... placez-la plus haut!

Et pour ne pas trop froisser les inconditionnels de ce dispositif, précisons. Nous avons eu affaire ici à des montées puissantes, quasi verticales au début. Le jeu est différent pour des montées semi-lentes, des règlages 'croisés' ou à volet commandé, et des hélices à petit pas.

Le lecteur finaud aura repéré pourquoi 30% de dièdre supplémentaire allait si bien à OCTANTOP: il y a plus d'effet latéral à l'aile, la 'neutralité' est rompue.

PASSEZ-MOI LE BON PAS.

Résumons. Si le modèle ne possède pas une tendance interne à virer à droite lorsque la puissance dminue, il continue tout droit, ralentit fort, bascule tout de même à droite, mais se paie un palier pour lui permettre de récupérer une vitesse suffisante. Cela d'autant plus marqué que le taxi est pointu de règlage: Vé faible, pas de cabreur dû à une traction passant sous le CG.

OCTANTOP 02, cousin puiné de l'autre, refera la démonstration de cette importance de la vitesse, Mais d'un tout autre biais. Cette fois, aile à mi-fuselage calée à 0°, piqueur 0° également. Pour l'hélice on se rabat sur la boîte aux accessoires: il y en restait une de 460/460, donc on la prend, bien qu'elle paraisse un peu faible de pas.

Les tests à pleine puissance sont splendides pour le spectacle... Ca grimpe au mur. Au bout de 2 secondes le taxi ralentit, vire sur place toujours ultra-cabré, continue à la chinoise. Au début, pas assez de vireur et un poil de Vé en trop, ça partait un tour complet à gauche, se secouait furieusement lors du ralentissement, repartait sans désemparer vers la droite en cabré rageur... Splendide, vous dis-je.

Il fallait tout de même passer à un pas supérieur pour l'hélice, ne fût-ce que pour allonger un peu la durée moteur. Dans la boîte ne restait qu'une 420/630. Au terrain l'adaptation ne traîne pas. Mais au bout des fatidiques 2 secondes voilà-t-y pas que ça décroche droit devant soi. On sent que cela se passe mal juste au moment où le modèle allait se mettre à virer... Et cette fois ce n'est pas une question de réaction de la cellule, ça marchait à bloc avec la première hélice. Gomme molle ou extra dure, la figure restera la même.

Un règlage vite fait donnera tout de même la sécurité voulue: rajout de vireur, mais hélas ce n'est plus la fusée rectiligne, ca part sur la droite doucement dès le début. On aime ou on n'aime pas. Moi, c'est non! Mais pourquoi ce décrochage?


La grimpée rectiligne est très dépendante du maintien de la puissance moteur. On en conclut que c'est le pas de l'hélice qui est trop fort. Tout va bien à pleine puissance. Puis on passe un seuil où le modèle a ralenti, où l'attaque des pales d'hélice devient trop grande, et des décrochages d'extrados envahissent les pales. Ces décrochages mangeraient bien un supplément de puissance... que l'écheveau est devenu tout-à-fait incapable de fournir à ce moment. Baisse brutale du rendement de l'hélice, le modèle se trouve en perdition. De son côté une hélice à petit pas ne décrocherait pas encore, se contenterait de la puissance disponible, laisserait tout loisir à la cellule de faire éclater ses qualités en latéral... Un virage dès le départ de la grimpée empêche la décrue trop rapide de la vitesse, donc le décrochage des pales sur un grand pas.


Le tout est de savoir: Virage avec grand pas, ou bien pas moyen avec trajectoire plus tendue? L'expérimentation dira quelle recette est la meilleure.

ET POUR LE DESSERT ...

Nos amis anglais viennent de sortir leur édition 1986 du Free Flight Experts' Forum. Bien des choses instructives, dont une étude sur les possibilités du Benedek 6356 b, par Martyn PRESSNELL, d'après mesures en soufflerie de 1982. En CH 13 dm2 d'aile et 88 g de poids, Martyn calcule qu'un allongement de 10 est le maximum utile. La vitesse de descente verticale au plané tourne aux alentours de 0,38 m/s pour le profil 'structure à longeron noué' ou 'coffré 1/3 avant', peut aller jusqu'à 0,32 m/s si on ajoute un turbulateur et 5 relanceurs (tous de section 0,75 x 0,15 mm). L'histoire ne dit pas ce que vaut une structure multilongeron...

P.S. - A vai dire, le donte sientifique reste de riqueur ... L'anteur fait voler ses CH mothématiques à des Cz de 1,0 à 1,4 ... ce qui est très au-dossus des chiffres donnés par la pretique, de 0,8 à 0,9, voir Vol libre n°23. Mais comme le Cx du fuseleze est choisi très élevé, les vitesses de chute se retrouvent assez réclistes...





GRILLOU I

Modèle "Coupe d'Hiver"

de J.-L. ROUQUIER (Aéro-Club de Fréjus-Saint-Raphaël) par Pierre BLUHM

Le Coupe d'Hiver de mon camarade Rouquier est vraiment une belle machine. Une ligne impeccable, une réalisation des plus parfaites en font un appareil redou-

Cet avion CH pour sa première grande sortie à Levens le 13 décembre 1970 se plaça dans le fameux Fly-Off des 8 participants, événement rarissime en France... Aussi j'avais demandé à son sympathique constructeur les plans et données de son Grillou sachant que les lecteurs du M.R.A. seraient intéressés par cet appareil, qui classe son constructeur parmi les grands, tels Pouliquen, Guidici, Landeau, etc...

Caractéristiques :

FUSELAGE:

Longueur, 955 mm M.C. 21,9 cm² B.L., 560 mm B.L., 560 mm. Flèche avant 5°.

Env. projetée, 1212 mm Corde, 115 mm Surface projetée, 13 dm2 52 Incidence, 2°5 Dièdres, 20 110 mm Profil, plan grandeur

STABILISATEUR:

Envergure, 425 mm Corde, 90 mm Surface, 3 dm2 82 Profil, voir plan. Incidence 0°. DERIVE: surface 0,72 dm2.

HELICE ANNULAIRE:

Ø 444 mm Pas à 0,7 D 27°

MOTEUR : 6 brins de 6 × 1.

CENTRAGE : 78 %.

s/S, 28 %

P/S, 6 grs au dm2. Réglage : droit-droit. Poids total: 82 grs.

Construction:

Tube moteur Japon + balsa + balsa + iapon

Poutre AR 8/10 balsa avec 4 couples

Fixation aile:
2 broches CAP 10/10
2 tubes cellulo

nervures CP 10/10

B.A., 5×2 balsa Longerons, 3 2 × 2 balsa B.F., 12 × 2 balsa

Nervures, balsa 10/10

B.A., 5×2 balsa


Longerons, 2 × 2 balsa B.F., 10 × 2 balsa 10/10 balsa très tendre taillée dans un bloc planche de 100/10, petits ressorts


pour fermeture des pales Remontage, 400-420 tours (quand le

caoutchoue est bon...) Il est à noter l'attache souple de l'aile, grâce aux c.a.p. broches en 10/10. Cela permet d'encaisser très bien la surpuissance du départ montée en 30 secondes, plané très lent style nordique.

D'après certains renseignements ultra secrets notre service 007 nous apprend l'apparition d'un Grillou II de 1 mètre 43 d'envergure... (à adresser au CRAM n° 4...) moteur 8 brins 6×1 hélice 46 cm de diamère, stabilo avec IVIECC..., etc. réglé, paraît-il en 3 vols...

Attendons le prochain concours... il va P. BLUHM. y avoir du sport.






L'abonnement se paie d'avance THE PAYMENT IS DUE IN ADVANCE

Pour ceux qui n'ont pas encore compris ,la signification de la grille ,il y en a .

FOR THOSE WHO HAVE NOT YET UNDERSTOOD THE MEANING OF THE REMINDER SLIP.

Depuis aout 86 les tarifs postaux ayant er siblement augmentés, le prix de l'abonnes de 108 Fà 112 F pour six numéros.







VOL EASKE ANDOOR

Connaissez vous un autre concours de vol d'intérieur sur un seul jour informatisé? Merci PILLER, GRONNIER et BESSE ... Merci pour l'auteur du premier programme merci pour les deux premiers qui ont conçu dans les trois catégories: MICROMODÈLES STE FORMULE et CACAHUÈTE les fiches type qui pourraient être définitives et notre deuxième programme Demandez le programme!

115 concurrents classés dans les catégories cadet, junior et senior. Plus de cinquante noms différents apparaissant dans les classements. 525 vols chrono. mêtres ... c'était bien! Même si les performances dans les catégories longue durée "sont restées loindes records, pour une raison fort simple : chauffage trop elevé d'où instabilité évidente surtout pour les micropapler et les beginners. Il est significatif de constater que les performances de beaucoup de seniors qui emploient des modèles souvent deux fois plus légers que les cadets et juniors ne font pas mieux qu'eux. D'une part les modèles lègers sont moins pénétrants et moins stables dans la turbulence, d'autre part beaucoup de vols sans guidage ni recentrage se terminaient contre le mur ouest à une altitude souvent élevée. La conclusion est simple. Prenez vos vestes matelassées et vos duvets l'an prochain: Nous volerons avec le chauffage à la position antigel ... et tant pis pour le public.

Public nombreux cette année encore : si la plupart vient d'ORLEANS, certains viennent de plus loin (PARIS et ANGERS en particulier) intrigués par les articles annonçant le concours dans certaines revues modélistes pas forcèment spécialisées

J'ai eu personnellement les plus grandes difficultés à finir le POTTIER 180 figurant sur l'affiche et le badge souvenir (collecte de coupes, préparation des lots, de l'exposition etc...). Les deux premiers essais se sont terminés sans bobo par des piqués prononcés. En tirant sur le manche, tout s'est arrangé; spirale dune régularité déroutante et stabilité impressionante, quel réglage ? Pas de piqueur mais un peu de virage à droite au moteur: 2-3°et mon habituel vrillage différentiel négatifaux deux ailes (plus négatif à gauche qu'à droite) avec la dérive portant à gauche ... pour virer à droite! Centrage avant mais sans excès. Au fond un règlage tout à fait comparable à celui que j'utilise pour mes apparails à aile haute arec juste un peu plus d'incidence aux ailes. C'est bien la première fois qu'un modèle nouveau me dépasse la minute 40 en concours. FRAIKIN prend cependant sa revanche de FLEMALLE car mon potitien 100 éventre par un autre POTTIER 100 n'aprêtre remis en état. Il manque 2 secondes ou 1 point de statique au trempir pour le suppléer... mais les juges ont trouve moins de difficut tés à faire voler le TREMPIK que le POTTIER! Les quatre premiers modèles sont entoiles en papier de condensateur et pesent 3,5 g, 3,2 g, 2,92 g et 4,1 g.

En maquette cacahuète J. Bour, grand débutant "de l'an passé confirme avec une nouvelle petite merveille.

Notre ami Jossien, venu en spectateura fort apprécié le nombre de concurrent; an ste formule (7 cadets - 6 juniors - 18 seniors). Il ne s'est pas rendumalade en constatant qu'on ne pesalt pas chez nous les modèles (-de 29 autorisés). Il s'est même fait un peu de pub dans le journal ... René... combien on paie un encadré comme cela dans le journal? Il faut dire que le même journal public les détails anato miques des narines de Jacques CARTIGNY inspectant l'attache du moteur dans son BLERIOT presque pleine page.

En catégorie durée les smn 41 s de VALERY relèvent de l'exploit dans l'ambiance turbulée le meilleur 2° vol revenant à B.TRACHEZ (8 mn. 15 en M.P.) Pas d'inconnu aux premières places mais tout de même un nom qui revient trois fois. c'est peut être plus facile quand on est cadet mais c'est bien mérité quand les meilleurs vols sont de 6 mn. 13 en Micro papier, 2 mn 52 en ste formule et 77 secondes en cacatwète, avecun Pottier 100 il est vrai.

SAINTE FORMULE CHIE! Classement Classement NOM HANRIOT C FILLON C BOURDEAUD/HUI FILLON C VASLIN R MODELE CLUS ST PLAIX 1 CM BIG BISSOUS LEA CACAHUETE CADET L NOM HANRIOT C BEE S SAINTE FORMULE JUNIOR CACAHUETE JUNIOR VOI. 2 3/11 3/29 1/46 1/14 1/32 . NOM COLIN S CRAVINA M ISAMBERT B PIROTTE C 3110 3118 1128 2101 8148 ML GOEL UAO PAT FM FM ST ETIQUE CACAHUETE SENIOR SAINTE FORMULE SENIOR MODELE GLOW
MINI FORME2 BELG
MINI FORME1 BELG
MINI FORME 1 ML
MINIFORM PAT
BIG BISS 10 MACH

L NOM
L DELCROIX J
FRAIKIN H
FRAIKIN H
FRAIKIN H
FRAIKIN H
LESUISSE J
LESUISSE J
FILLON E
MARTIN P
MEBER C
FILLON E
MEBER C
LI GREGOIRE
LI PITIMAK 12 PAM BIG B 17 MACN BIO B 17 MHCN ST ETIQUE 2 ML ST PLAIT FM PITIWAK 11 PAM MINIFORM PAT S GLIN GLIN ACB F4 PAT

> MICRO PAPIER 35 CADET MAQUETTE CACAHUETE

VOL. 1 VOL. 2 VOL. 3 VOL. 4 VOL. 5 VOL. 6 TOTRI 5/15 5/08 6/13 3/11 2/41 2/47 MH11/28 3/46 3/29 3/45 4/50 4/49 4/24 MH 9/30 3/24 3/17 3/01 3/04 3/46 3/32 MH 7/18 3/12 3/20 3/19 2/54 3/04 3/00 MH 6/32 4/17 2/28 3/58 0/13 0/22 0/29 MH 6/32 6/38 3/15 1/26 2/34 3/06 3/07 0H 6/32 6/52 2/47 2/54 1/54 YOL 1 YOL 2 0'20 0'19 0'15 0'20 0'15 0'20 0'15 0'13 0'20 0'07 0'20 0'20 0'11 0'13 VOL 3 VOL 4 VOL 5 STRT 0'20 0'20 0'20 237 0'20 0'19 0'20 237 0'20 219 0'20 223 0'15 0'15 0'14 234 0'15 0'15 0'05 213 0'20 0'00 156 HAMRIOT C
BESSE X
PELLE JC
BEE S
SALNOT PO
RICHON F
LEBRILLIE S BOUR J FILLON E BOUR J FILLON E FILLON E 7 LORICHON 8 FILLON E

MICRO PAPIER 35 JUNIOR

MICRO PAPIER 35 SENIOR

| VOL 3 VOL 4 VOL 5 VOL 6 TOTAL |
|---------------------------------------|
| |

FID BEGINNER

VOL 3 VOL 4 VOL 5 VOL 6
3126 9/41 7/22 6125
5132 6/29 3755 2/36
4105 6/13 2/26 5/47
5115 6/13 2/37 4/32
13/45 4/53
5129
4139 5/25 4/98 1/54
4/48 5/11 5/86 4/81 AUTHEN T

a tous les participants an alle Teilnehmer

to all team members

VOL LIBRE éditera un numéro consacré aux CH. du MONDE avec si possible les plans des modèles des participants des différents pays.

> wird eine Sonderausgabe über di W.M. bringen mit möglichst vielen Plänen der Modelle die von den Teilnehmern eingesetzt wurden.

Wirksame **Eurbulatoren**

Die Leistung von Freiflug-Modellen hängt im Wesentlichen davon ab, wie es gelingt, die Traofläche so wirksam wie irgend möglich in einem aunstigen Bereich arbeiten zu lassen, um einen maximalen Auftrieb zu erreichen. In den Klassen F1A, F1B, F1H, F1G und F1E läßt sich das nur durch einen wirksamen Turbulator erreichen. Bis heute haben sich viele Modellflieger damit beschäftigt, einen wirksamen Turbulator zu entwickeln. Alle Versuche waren immer auf ein bestimmtes Modell abgestimmt, Verallgemeinerungen führten nicht selten zu negativen Ergebnissen. Ich möchte mit diesem Artikel die zur Zeit bekannten Turbulatoren vorstellen: ihre Dimensionierung, die dazugehörigen Profiltypen und die Abstimmung erläu-

Die wirksamen Turbulatoren sind der aufgeklebte Fadenturbulator, der 3-D-Turbulator und der gespannte Fadenturbulator. Bei einem Fadenturbufator liegt die kritische Re-Zahl bei etwa 400. Erreichen wir diese Re-Zahl nicht, ist der Turbulator unwirksam. Der aufgeklebte Fadenturbulator wird in den meisten Fällen mit einem Durchmesser von 0.6 mm bis 0.8 mm angegeben, und er ist zwischen 8 Prozent und 10 Prozent der Flügeltiefe angebracht. Eine Nachrechnung ergibt bei einer angenommenen Fluggeschwindigkeit von 4 ms⁻¹ eine Re-Zahl von $0.6 \times 4 \times 70 = 168$. Die Re-Zahl errechnet man nach folgender Formel:

 $Re = v[ms^{-1}] \cdot t[mm] \cdot 70.$ Theoretisch ist der Turbulator unwirksam. Praktisch wird auf der Profiloberseite eine um mehr als das Doppelte ansteigende Strömungsgeschwindigkeit erreicht, so daß der Turbulator wirksam wird. Beim vorgespannten Turbulator liegen die Verhältnisse ganz anders. Etwa 10 Prozent vor der Nase angeordnet, liegt sein Durchmesser bei 0,8 mm bis 1,2 mm. Dieser Turbulator soll nach Meinung vieler Modellflieger der wirkungsvollste sein. In der Praxis wird er wenig angewendet. Die Abstimmung auf optimale Wirksamkeit ist aufwendig und erfordert das richtige Profil. Eine Nachrechnung mit 4 ms⁻¹ Fluggeschwindigkeit ergibt

 $Re = 1 \times 4 \times 70 = 280.$

Auch hier zeigt sich, daß die kritische Re-Zahl von 400 nicht

erreicht wird. Im Bereich des Turbulators wirkt hier nur die Fluggeschwindigkeit. Trotzdem wird dieser Turbulator wirksam, weil durch Schwingungen der Durchmesser strömungstechnisch größer wird. Das ist ein weiterer Grund für die komplizierte Abstimmung. Denn die Vorspannung des Turbulators läßt sich nicht im voraus bestimmen. Jede Veränderung ändert die Wirkung. Beim 3-D-Turbulator gibt es zwei Varianten. Die erste mit offener Hinterkante benötigt eine Re-Zahl von 100. Die zweite mit versenkter Hinterkante eine Re-Zahl von etwa 250 (Bild 1). Eine Nachrechnung der Wirksamkeit ergibt für die erste Variante $Re = 0.3 \times 4 \times 70 = 84.$

Auch hier kann man sicher sein, daß mit dem Erhöhen der Strömungsgeschwindigkeit der Turbulator wirksam ist. Für die zweite Variante ergibt sich $Re = 0.8 \times 4 \times 70 = 224$.

Dieser Turbulator ist ebenfalls wirksam. Es ist ersichtlich, daß der 3-D-Turbulator (Variante eins) wegen seiner geringen Höhe und gleichen Wirksamkeit der bessere ist. Er läßt sich leicht an dem Modell anbringen, die Profilform wird nicht verändert. Nicht jeder Turbulator ist für

iedes Profil brauchbar. Der aufgeklebte Fadenturbulator wirkt beispielsweise bei Profilen wie B-8405 b, B-6356 b, Gö 361 mit guten Ergebnissen. Der vorgespannte Fadenturbulator ist besonders bei Profilen wie Gö 803 und Allnut zu nutzen. Die 3-D-Turbulatoren wirken gut bei F4, B7457-d/z und B7406-b. Das Abstimmen des Turbulators auf das Modell erfordert einen großen Aufwand und kann nicht auf dem Reißbrett erfolgen. Die von Löffler vorgeschlagene Methode zur Ermittlung der besten Sinkgeschwindigkeit kann dabei angewandt werden. Die Meß-Turbulatorveränderung komplett wiederholt werden. Der optimale Turbulator läßt sich dann aus den Meßreihen leicht ermitteln. Bei dem Turbulator mit versenkter Hinterkante ist ein Variieren kaum möglich. Wie kann der 3-D-Turbulator gestaltet werden? Dreiecke spitzer als 60 Grad sind unwirksam. Zwischen 60 Grad und 90 Grad des Spitzwinkels wirken sie am besten. Bei F1A-

Modellen ist eine Dicke von

TURBULETERS

Le rendement d'un modèle vol libre est en grande partie tributaire, du travail de l'aile dans la plage la plus efficace possible, pour atteindre une portance maximum. Dans les catégories F1A, B. H. G. E. ce but ne peut être atteint que par un turbulateur adéquat, du moins pour la plupart des profils. Ainsi beaucoup de modélistes jusqu'à ce jour se sont penchés sur le problèmes des turbulateurs efficaces. Les essais ce sont , cependant presque toujours, concentrés sur un seul modèle, une vulgarisation n'a souvent apporté que des résultats négatifs. Nous voulons ici présenter quelques turbulateurs, les plus repandus , leurs dimensions et les profils qui se marient le mieux avec eux.

Parmi les plus efficaces notons, le fil collé sur la partie avant de l'extrados, le turbulateur tridimensionnel, et le fil tendu en avant du bord d'attaque. Pour le fil tendu le nombre critique de Reynold se situe aux environs de 400. Si nous n'atteignons pas ce chiffre, il est inefficace. Pour le fil collé ont peut noter dans la plupart des cas un diamètre de 0.6 à 0.8 mm, et sa position est aux environs des 8 à 10 % de la corde de l'aile sur l'extrados. Les calculs donnent pour une vit esse de vol de 4 m/s un nombre de RE de 0,6 x 4 x 70 =168 Ce nombre de RE est calculé avec la formule suivante:

Re = v (m/s) .t (mm) .70.

Théoriquement le turbulateur est inefficace. Pratiquement, on obtient avec lui une vitesse d'écoulement double des filets d'air sur l'extrados , et par la même il devient efficace. Pour le fil tendu à l'avant du bord d'attaque l'affaire se présente autrement . Situé à environ 10 % en avant du BA, son diamètre se situe entre 0,8 et 1,2 mm. Ce turbulateur est selon certain modélistes le plus efficace, dans la pratique c'est cepen dant le moins utilisé; en effet les règlages et les essais demandent beaucoup de temps et exigent un profil adapté. Les calculs avec une vitesse de vol de 4 m/s donnent: Re = 1 X 4 X 70 = 280

Là aussi il est visible que le nombre fatidique de 400 Re n'est pas atteint. Dans les environs du turbulateurs seule la vitesse de vol est efficace ? Malgré cela il devient efficace. car par vibration le diamètre augmente sens iblement. C'est un autre facteur de règlages compliqués. Car l'emplacement du fil tendu ne peut être connu d'avance .Et toute reihen müssen aber mit jeder modification apporte d'autres variations.


Pour le turbulateur tridimensionnel, il y a deux variantes. La première avec une ligne arrière ouverte nécessite un nombre de Re de 100 . La deuxième avec une ligne arrière incorporée demande un nombre de Re de 250. Une vérification par calculs donne Re = 0,3 X 4 X 70 = 80. II apparait ici aussi que seule l'augmentation de la vitesse d'écoulement peut apporter quelque chose . Pour la deuxième variante nous avons : Re + 0,8 X 4 X 70 = 224 . Ce turbulateur est également efficace. Il est visible que ce genre de turbulateur est parmi les plus efficaces, pour sa faible 殿 épaisseur . Il est relativement facilement à poser et ne 0,3 mm bis 0,4 mm ausrei modifie en rien la forme initiale du profil


Tous les turbulatours ne sont pas utilisables en association avec n'importe quel profil. Le fil collé est intéressant avec les Profils genre B-8505 -b, B- 6356-b. Go 361. Le fil tendu en avant du Ba est utilisable avec des profils du type Gö 803 et Allnut. Les tridimensionnels sont efficaces avec F4, B7457 -d/z et B7406-b L'adaption d'un turbulateur sur un modèle donné, demande beaucoup de travail et ne peut se faire sur le plan. On peut se servir pour cela, de la mèthode de calcul Loffler pour la vitesse de chute minimum

Mais tous les e ssais et calculs doivent se faire avec des modifications du turbulateur. Le meilleur rendement est alors visible sur l'ensemble de la série des essais. Pour le turbulateur inciorporé des variations son pratiquement impossibles. Comment peut-on alors le réaliser? Des triangles plus aigus que 60 ° sont inefficaces; entre 60 et 90° ils sont le plus efficace. Pour des planeurs une épaisseur de l'ordre de 0,3 à 0,4 mm devrait suffir si la la partie arrière n'a pas é té incorporée. La base devrait se situer entre 8 et 10 % de la corde de l'aile. Le turbulateur peut être obtenu à partir de carton imprégné adhésif. vénilia, ou balsa recouvert de papier (+ enduit). Lors de variation d'épaisseur les turbulateurs sont détruits. Pour les fils tendus en avant du Ba les opérations sont plus simples. Pour commencer on fixe le fil à la distance de 10% de la c orde en avant du bord d'attaque. Les éléments de fixation seront en ctp. de 2 mm. On varie alors l'épaisseur (diamètre du fil) en commençant par 0,7 mm et en variant chaque fois de 0,1 mm jusqu'aux environs de 1;2 mm. De la série des essais ont peut alors déterminer le meilleur turbulateur.

Pour terminer on peut noter que si l'on veut obtenir un résultat tangible, dans l'augmentation de la portance avec un turbulateur, il est nécessaire d'investir une somme de travail considérable, ce même investissement peut-être d'un rendement nul, si l'on n'attache pas de la riqueur et du calme durant aux essais.







chend, wenn die Hinterkante

nicht versenkt wurde (Bild 2).

Die Basis sollte zwischen 8 Pro-

zent und 10 Prozent der Flügel-

tiefe liegen. Der Turbulator

kann aus imprägnierter Pappe

oder aus entsprechend ge-

schliffenem Balsa, das vorher

mit Spannpapier überzogen

und lackiert wurde, hergestellt

werden. Beim Varlieren der

Turbulatordicke muß der Tur-

bulator zerstört werden. Am

einfachsten ist ein Variieren

des vorgespannten Fadentur-

bulators. Bei der Anordnung

wird der Fadenturbulator auf

die Profilsehne 10 Prozent vor

die Profilnase gelegt (Bild 3).

Die Befestigungen sollten aus

mindestens 2-mm-Sperrholz

hergestellt werden. Als Turbu-

lator läßt sich Perlonschnur

verwenden. Das ergibt auch

keine Probleme beim Bestim-

men des Durchmessers. Man

beginnt mit einem Durchmes-

ser von 0,7 mm und verändert

dann um jeweils 0,1 mm bis

nissen der Meßreihen kann

man dann den besten Turbula-

tor ermitteln. Mit diesem Arti-

kel wollte ich versuchen, die

Problematik des Turbulators

zu erläutern. Die Arbeit

und die Zeit, die in die Versu-

che gesteckt werden müssen.

man durch eine wesentli-

che Verbesserung der Sinkae-

schwindigkeit aufwiegen. Sie

kann aber ebenso ergebnislos

sein, wenn man nicht die nö-

tige Exaktheit und Ruhe auf-

etwa 1,2 mm. Aus den Ergeb-

E . VERBITSKY STARTED HODELLING AS EARLY AS 1955_ AT THAT TIME HE WAS ENTERING THE AERONAUTICAL INSTITUTE AT CHARKOW. FIRST SCIENTED IN THE NATIONAL TEAM IN 1958, HE WON THAT VERY YEAR THE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN RUMANIA, HIS BEST RESULTS:

- 1959 : EUROPEAN CHAMPIONSHIPS : 2nd - 1961: WORLD CHAMPIONSHIPS: 674 CH " : 3d (KAUHAVA) -1971: W" . 4 th (GOTEBORG) -1975: W" CH " : Znd CPLOVDIV) -1977 : W " CH+ (ROSKILDE) :34 - 1981 : W" CH" : 2nd (BURGOS) -1984 : EUROPEAN CH" (LIYNO) - 1985 : W " CH" (LIYNO) _ 1986 CH" (PITESTI)

HE WON 8 TIMES THE SOCIALIST COUNTRIES CHAMPION SHIPS AND TEN TIMES THE RUSSIAN CHAMPIONSHIPS TOO. NOT ONLY AN OUTSTANDING MODELLER HEIS, BUT A VERY GOOD TEACHER TOO, HIS MOST DENOWNED" PUPILS "WERE VALENTIN MORZISKI (F1C), VICTOR ISAJENKO (F1A)

AND SERGEI SAMOKISH (F1B), HE IS NO POUBT THE "PATRON SAINT" OF THE RUSSIAN FIC MODELLERS - HE NOW WORKS IN THE CHARKOW AERO CLUB AS AN ENGINEER . - BEING FOR PORTY YEARS IN THE FREE FLIGHT ELITE SUPPOSES NOT TO STAY IDLE, EVER SEEKING FOR NEW BOTH BUILDING AND PROJECTIVE SOLUTIONS , BY NOW LANGELY SPREAD AROUND: FROP BRAKE, FOLDING BLADES ETC ... HE HAS EVER SO CLEVER IDEAS ...

I KNOW HIM PERSONALLY FOR 19 YEARS AND I CAN CERTIFY HE IS AN EXCLUENT TEAMMATE EVER READY AS HE IS TO HELP THE OTHERS, NEVER SPREADING ANY MYSTERY ROUND HIS MODELS - HE REACHED THE PEAKS OF THE SPORT BUT NOT YET THE ULTIMATE: THE TITLE OF WORLDSCHAMPION (IS LUCK IN BAD TERMS WITH HIM?), SO IS HE WORKING HARD TO DOTHE JOB. SADLY HIS SON, ALTHOUGH BEING STUDENT INTHESAME BRANCH AS HIS FATHER, DOES NT FOLLOW HIM AS FREE FLIGHT BUFF.

APART BEING A TRAINER IN UKRAINIA, VERBITSKY TAKES A VERY ACTIVE PART IN THE RUSSIAN FREE

The modeller club of AZAY le BRULE and the Assosciation "Les amis du moulin de RIMBAUD organise their modeller week from the 3 rd August to the 9 the August 1987. The aim is to enable the modellers and their families to spend a week 's holliday and modelism wich will end with a competition (every french national catgry and F1 A ,B,C,H,G) on the 9 th August. Beauvoir sur Niort plain which has been chosen fot the laste french championships is located 100 km south of Thouars . We propose several possibilities -1 - For 80 F each modelist (40 for cadet , junior) you'll be able- the train , the whole week in Beauvoit plain - to camp free of charge at "Moulin de Raimbault" including your family. -to

ENGLISHY ENGLISH

participe at the final competition fre of charge. -2 Competition only (the 9th August) 10 F for each categ. (cadet ,junior) 20 F for each categ. (seniors) 3- you can take your meals (35 Feach meal) if you book them in advance , exept on thursday, and an sunday evening. 4 - on Sunday night after prize giving ther'll be a dinner party with a dance 90 F (book in advance) 5 - you'll be able to camp at "Moulin de Rimbault" without competing at the modelist week for 5 F per person, a day. 6 - You can also chose a hotel, restaurant, "bed and break fast", accomodation, camping sites at Beauvoir and surroundings. For entries and information please get in touch with : J.L. DRAPEAU Jaunay AZAY LE BRULE 79400 ST . MAIXENT France. SEE PAGE: 3760 -

Jan Somers has for sale very thin mylar foil. The thickness is 2 \(\mu \) (0.002 mm) that is 2 thousands of a millimeter ! The weight is 2,4 g per square meter. The foil is transparent (Coulourless). Jan uses it to make his fully-sheeded-glasscloth covered FIA wings waterproof. The foil is fixed on the glasscloth with the same (quantity) of epoxy (and the same time) as is used to fix the alasscloth (or kevlar, etc...) to the balsa (or form etc..) As know the sheeting is made in amould. So there is no extra weight for fixing it nor extra work to make the sheetings. This foil might also useful to some indoor categories. The foil is 300 mm wide and comes in rolls with approximately 25 meters length on it. Thr price DFL . 25.00 (twenty five Dutch guilders) for our roll. Postage is : Europe DFL 3,50 Outside Europe DFL 5.50 If you are interested send the relevant amount in DFL to : J.B. SOMERS -Julianalaan VAASSEN NL Postal giro account 1187534, Bank account 22.51.42.740 (add DFL 7.50 DFL for bank charges) or International Money Order.

AIDEZ AU DEVELOPPEMENT DU VOL LIBRE PAR LE DEVELOPPEMENT DE HULLEBE

TULISES ALVAREZ

CONSTRUCTION TIGE DE BLE POUR LES STRUCTURES DE MODELES REDUITS



INTRODUCTION

En huit années d'expérimentation sur la tige de blé, spécialement dans les catégories CH et P.30, j'ai pu aboutir à diverses conclusions d'intérêt général. Je dédie les lignes suivantes à ceux qui auraient accès facilement à ce matériau, et qui se sentiraient d'attaque pour emprunter un chemin distinct du traditionnel, en défi ouvert au vieux slogan 'Balsa Fly Better'.

Disons de suite que la tige de blé remplacera des baquettes balsa de 2x2 à 3x3, avec une infinité de sections intermédiaires. Elle s'utilise aussi en parallèle avec le balsa, lequel servira alors sous forme de plaques et de renforts.

Quel sera le champ d'application de cette technique? Sans hémitation tous les domaines où les dimensions libres, le poids réduit au minimum et la résistance nécessaire commencent à former une relation critique.

Les Coupe-d'Hiver de 80 ou 100 g représentent là un domaine privilégié. Mais ce sera tout aussi intéressant pour d'autres catégories de dimensions réduites, spécialement lorsqu'il devient difficile de se procurer du balsa de faible densité, lorsqu'on veut rester au poids minimum exigé par le règlement: c'est le cas des P.30 et CTVL. - Pour les waks notre technique donnera des stabilos dans les 3,5 q de poids; je n'ai pas l'experience pour des ailes destinées à cette catégorie, mais cela vaudrait la peine de faire un essai. - Un autre champ d'application serait la construction des M.66, où la réduction de poids sans affaiblissement de la résistance est facteur de

LE POUR ET LE CONTRE

Précisons des maintenant que la tige de blé présente comme matériau alternatif des avantages et des inconvénients. Ces derniers peuvent se surmonter aisément, tandis que les avantages restent décisifs sous certains rapports.

Voyons d'abord les inconvénients.

- 1) La tige de blé, conique, présente une section variable. D'un point de vue 'pratique' cela rend délicat l'ajustage entre nervures et longerons. Les longerons d'une aile, par exemple, vont s'enfiler dans des trous ronds pratiqués dans les nervures: il faut prévoir un diamètre variable, ce qui peut rebuter.
- Toujours pour l'aspect pratique, la jonction entre un longeron et une entretoise demandera plus de travail pour des sections tubulaires que pour les sections rectangulaires.
- Du fait de la faible épaisseur des parois de la tige, les grosses imperfections d'une structure ne s'enlèvent pas par simple ponçage. Le papier de verre peut être une bonne solution pour le balsa... la technique de la tige de blé serait réservée plutôt aux modélistes fionoleurs et attentifs.
- Enfin il faut dire que le choix des colles efficaces se réduit à l'époxy et à la cyano. Il faut écarter la cellulo comme la vinulique.

Ces inconvénients, comme vous pourrez le constater, ne constituent pas des obstacles sérieux ou insurmontables.

Vouons donc les avantages.

Le principal en est la 'résistance spécifique'. Nous appelons ainsi le rapport entre la résistance aux diverses sollicitations (traction, flexion, compression et torsion) et la masse: R/M.

Par rapport au balsa, la raison de cette meilleure résistance spécifique tient de la logique: la tige de blé est en soi une structure intégrale de la nature. Une baguette de balsa, au contraire, est le résultat d'une mutilation d'une structure naturelle, en l'occurence d'un tronc d'arbre.

Une résistance spécifique élevée permet des constructions à la fois légères et solides. Ainsi une aile de CH de 1030 mm d'envergure, et 120 de corde, pèsera 21,5 g, étant entendu qu'elle est conçue pour le diabolique climat uruguayen, vents turbulents souvent à 30 km/h ou davantage. Pour le même CH le fuselage avec cabane et dérive pèsera 19 q tout fini.

- 2) La conicité de la tige, citée plus haut comme un inconvénient pratique, devient un atout d'un point de vue technique et structurel. Pour des longerons d'aile, la section va diminuer de l'emplanture vers le marginal, et ceci améliore la logique architecturale. Pour une queue de fuselage, nous aurons quatre longerons diminuant de section et de poids vers l'arrière: résultat obtenu de façon toute naturelle et sans effort particulier.
- 3) La structure tubulaire d'une tige facilite les raccords. Je construis mes fuselages en deux ou trois parties: le raccordement est aisé, par des bouts de tige de moindre diamètre collés à l'époxy. Des panneaux d'aile se raccorderont entre eux au dièdre par des bouts de fil alu, pliés à l'angle voulu, emboités dans l'extrémité des longerons. Ces raccords sont donc affaire simple et fiable.
- 4) La tige de blé est naturellement protégée contre les agressions de la météo: froid, chaud, humidité. A tel point que pour réaliser un bon collage il sera nécessaire de poncer légèrement les zônes de raccord pour éliminer la protection grasse.
- 5) L'aspect économique dépend de la bourse de chacun... En région agricole on n'aura guère de difficilté à obtenir gratis une belle gerbe de blé, ce qui fera trois ou quatre cents bonnes tiges équivalant à autant de longerons balsa 2x2 ou 3x3, avec une valeur approchant les 30 dollars.

PREPARATION

La figure 1 montre une tige telle que nous l'obtenons de la plante. Il s'agit d'une structure cylindro-conique composée de 2, 3, ou davantage de segments assez rectilignes chacun, séparés par des noeuds au droit desquels la tige change quelque peu d'orientation.


1) Première opération: couper le dernier segment, au-dessus du dernier noeud et en-dessous du fruit ou épi (fig 1). Dépouiller de suite la tige de sa feuille, par simple glissement, pour obtenir le rameau tel que présenté à droite de la figure 1.


Après plusieurs opérations de ce genre, nous aurons obtenu une importante quantité de tiges, mais aussi une inquiétante partie de déchets, qu'il est recommandé de faire disparaître de temps à autre dans une poubelle quelconque pour éviter la révolte conjugale prévisible.

- 2) La deuxième opération consiste à former des paquets de tiges classées à peu près selon la longueur, liées par bracelets élastiques (fig 2), avec l'extrémité mince du même côté.
- 3) La troisième opération sera de redresser les tiges, leur partie supérieure comportant toujours une courbe produite par le poids de l'épi. Pour cela tremper le paquet quelques minutes dans l'eau, ou bien le placer sous le jet d'un robinet, partie fine en bas, de façon à bien laisser pénétrer l'eau.

Saisir alors le paquet des deux mains aux extrémités, appliquer une torsion aux deux bouts (fig 4) alternativement dans les deux sens. Au bout de quelques minutes le paquet de tiges change d'allure.

4) Egoutter ensuite le paquet, par petits coups frappés sur une surface plane (fig 5).





Enfin pendre les paquets au sec jusqu'au séchage complet.

Nous aurons alors un stock de tiges réparties en cinq ou six paquets selon la longueur. Comme la section des tiges est quasi proportionnelle à leur longueur, nous avons d'office un classement par diamètre...

SELECTION SUIVANT USAGE

Pour l'aile ou le stabilo, l'élément de base est une tige couvrant la moitié de l'envergure, la section la plus mince étant logiquement placée du côté du marginal.

Pour un fuselage la section la plus grande sera placée vers le nez. Mais ici entre en jeu l'imagination créatrice de l'artiste. Un fuselage de CH mesure en longueur plus de 80 cm, et les tiges ne dépassent guère 65 cm: il sera nécessaire de fractionner le fuselage en plusieurs parties, 2 ou 3 par exemple, en recourant à une combinaison de tiges de sections et de longueurs adaptées. Plus nous avons de tiges en stock, plus le choix sera facile et judicieux. Pour ma part je place les plus grosses sections entre le porte-écheveau et la queue, ou encore au milieu du porte-écheveau (fig 20).

La sélection des tiges se fait en déployant sur une table bien plane un paquet de tiges de la longueur voulue, et en vérifiant leur calibre au pied à coulisse (fig 6). Examiner ensuite posément les tiges choisies, veiller à ce qu'elles ne comportent pas de traces d'anciennes brisures, qu'elles soient raisonnablement droites, régulières et semblables entre elles. Les petites courbures se corrigent facilement à la chaleur d'un radiateur (fig 7).

UNE AILE DE C.H.

Ce qui va être dit ici est valable aussi pour un stabilisateur. Jusqu'à 1000 am d'envergure une seule tige suffira pour le longeron d'une demi-aile, éventuellement coupé à l'endroit voulu si un triple dièdre est prévu pour l'aile. Prendre la précaution d'identifier par un point de teutre couleur les 2 segments d'une même tige, pour qu'à l'assemblage il y ait la continuîté voulue.

Les nervures, en général de balsa 10/10, se préparent comme d'habitude. Seule différence: les entailles pour les longerons. Comme ceux-ci sont de section ronde, les 'entailles' seront circulaires, tangentes ou non aux bords des nervures.

Personnellement j'utilise un emporte-piece consistant en une épaisse nervure de peuplier ou similaire, bordée de lames de rasoir collées à l'époxy et dépassant d'un millimètre vers le bas. Le système comporte deux épingles acier 'a' et 'b' (fig 8) dont les pointes s'impriment dans la nervure à travailler: ce qui permettra de réunir toutes les nervures en bloc pour la finition à la poncette extra-fine (fig 10).

Une autre méthode est de découper les nervures une à une autour d'un gabarit de celluloîd, plastique, contreplaqué 1 mm ou aluminium (fig 9), gabarit comportant les trous des longerons avec leur diamètre maxi, ainsi que les trou 'a' et 'b' des futures épingles du bloc. Ce gabarit est d'ailleurs indispensable pour la suite des opérations, voir plus loin.

Numéroter les nervures. Fixer une tige-longeron sur le plan au moyen d'épingles, et utiliser un pied à coulisse pour repérer le diamètre des trous à faire dans chaque nervure.

Pour ces trous il y a deux manières de procéder. Si nous disposons d'une collection d'emporte-pièce de divers diamètres, allons-y nervure par nervure, avec l'aide d'un gabarit de nervure (fig 11). Sinon faire un avant-trou de 15/10, puis ajuster les diamètres à la mini-perceuse et à la meule conique (fig 12).

Placer les nervures sur le plan (sauf celles de la cassure du dièdre) à l'aide d'épingles, enfiler les longerons de l'unique manière possible, c'est-à-dire à partir de l'emplanture. Laisser dépasser les longerons d'environ 1 cm à chaque bout. Si les trous ont été faits avec précision, l'ajustement va être parfait, et il suffira d'une goutte de cyano à chaque intersection.

Parallèlement on dispose les bords de fuite et d'attaque. Le premier se fabrique selon la tradition en

3735

baguette balsa triangulaire, ou plus exactement trapézoïdale, avec les encoches correspondant aux nervures (fig 14). Pour le bord d'attaque voici quelques indications utiles.

En règle générale la trainée élevée d'une aile de CH, conséquence d'un nombre de Reynolds faible, environ 29000 au plané et 42000 en grimpée avec des vitesses respectives de 3,5 et 5 m/s, exige un profil mince et un bord d'attaque fin. Le rayon de courbure recommandé pour ce bord d'attaque se situe entre 0,4 et 0,5 mm. Comme une tige de blé possède un rayon de 0,7 à 1,4 mm, il faut lui adjoindre une tige d'alfa.


On procèdera comme suit. Sur le chant d'une règle ou planchette métallique, d'épaisseur 3 ou 4 mm et de longueur 600 mm, on scotche les deux tiges sus-nommées (fig 15). On les colle à la cyano, en déposant quelques gouttes qui devront couler sans bavures tout le long du contact entre les deux tiges. Si l'on a eu soin de poncer finement les tiges, le collage sera aussi solide et propre que souhaitable.

En collant ce bord d'attaque aux nervures, il faudra veiller à ne pas déformer le dessin du profil. En beaucoup de cas la ligne tangente à l'intrados des deux tiges ne passe pas par le bord de fuite. La figure 16 montre le profil UDA utilisé pour mes CH. Pour lui les centres des 2 tiges doivent s'aligner sur la ligne médiane du profil. On posera les tiges à plat sur le chantier, et le bord de fuite sera surélevé par une baguette de 8 mm de hauteur. Est-il besoin de préciser qu'en l'absence d'une telle precaution le rendement aérodynamique d'une aile peut se trouver sérieusement perturbé?

Autre détail à garder en mémoire. Prenons une aile à dessin en plan rectangulaire, et exprimons le rayon de courbure du nez en pourcentage de la corde. En raison de la conicité des tiges, ce pourcentage va diminuer entre l'emplanture et le marginal. Passons à une aile en trapèze: le pourcentage se maintient approximativement constant. Et dans le cas de bouts d'aile en trapèze, on aura une situation intermédiaire: rayon du nez décroissant jusqu'à la cassure du dièdre, puis constant jusqu'au marginal.

Pour en terminer avec le bord d'attaque... lors de l'entoilage en papier japon, j'ai pris l'habitude d'accuser la fente d'extrados située entre la tige de blé et la tige d'alfa. Il suffit pour cela de passer plusieurs fois un ongle le long de cette rainure, pendant que la colle (vinul dans mon cas) est en train de sécher. L'idée est d'obtenir que cette rainure agisse comme turbulateur. Les essais paraissent bien confirmer l'action bénéfique sur le comportement aérodynamique des voilures.

Une fois réalisées les deux demi-ailes - ou les quatre panneaux s'il s'agit d'un double dièdre - nous abordons la coupe des extrémités des longerons selon l'angle exact de raccord du dièdre. Pour obtenir du bon travail il faut prévoir un qabarit en carton de 1 mm (fig 13), dont l'angle alpha représente la moitié de l'angle supérieur entre les panneaux à joindre. Un même gabarit comportera des évidements symétriques, et sera utilisé pour couper les longerons des panneaux droite et gauche. Même procédé pour des bords marginaux chanfreinés à 45°. Pour un double dièdre en conséquence trois gabarits seront nécessaires: dièdre central, cassures intermédiaires, et marginaux! Chaque gabarit requiert évidemment un travail supplémentaire, mais on sera récompensé par la rapidité et la qualité des coupes, et le bénéfice s'accroîtra avec chaque nouvelle aile construite plus tard sur le même schéma.



Les gabarits une fois prêts, nous plaçons successivement chaque panneau d'aile à sa place sur le plan, fixé en douceur avec quelques épingles. Le gabarit est enfilé sur les longerons, figure 14, maintenu par des punaises. La coupe se fait à la lame de rasoir usagée: un vrai plaisir pour un résultat parfait!


PLANTILLA DE ACETATO


Puis nous préparons les pièces de raccordement qui uniront les longerons respectifs des divers panneaux d'aile, fig 17. Il s'agit de fil d'alu dont le diamètre est prévu pour coulisser facilement dans les tiges de part et d'autre de la cassure de dièdre. Nous coupons des segments de 8 à 10 mm de long, les plions en leur centre à l'angle exact du dièdre, après quoi nous les époxions en place dans l'un des panneaux. Laisser durcir, enfiler à présent la nervure de la cassure, et époxier le second panneau.

N'insistons pas sur les marginaux, les manipulations ci-dessus restent valables. Mais voyons de plus près les travaux pour l'emplanture de chaque demi-aile.

ll y a un critère à respecter: donner aux emplantures le maximum de résistance en flexion, puisque c'est en cette zône que se concentre le principal moment de flexion. J'ai pris l'habitude de coffrer en balsa 10/10 l'intervalle entre les deux nervures centrales, ou les deux intervalles, suivant le cas. A l'intérieur de ces intervalles on peut alors sectionner les longerons secondaires, en laissant les bords d'attaque et de fuite, un longeron d'extrados et un autre d'intrados, figure 17.

En bordure des coffrages les nervures sont doublées, avec un retrait de hauteur de 1 mm tout autour pour recevoir le coffrage. Là où un coffrage rencontre un longeron rond, il faudra prévoir un chanfrein en demi-rond: on utilisera une lime 'queue de rat', en travaillant sur un carton de 2 mm (fig 18) pour ne pas endommager le chantier de construction.





Pour 'suivre' la diminution du moment de flexion, on diminue progressivement le nombre de longerons à mesure qu'on s'éloigne du centre de l'aile, figure 19.

Une aile de CH dotée de ce type de structure possèdera une extraordinaire solidité pour un poids de 21,5 g.

FUSELAGES.

Pour les fuselages mon expérience comporte la structure toute en tige, quatre longerons et entretoises, et la combinaison de longerons en tige avec des panneaux de balsa 10/10. Dans le premier cas je recommanderai le dessin géodésique, figure 22. Mais voyons les détails de la technique des tiges appliquée aux fuselages.

CHOIX DES LONGERONS.


Pour les deux types de construction, étant donné qu'une tige de blé ne dépasse quère 60 cm, il sera nécessaire d'utiliser par longeron deux ou trois tiges, que ce soit en CH, P.30 ou CTVL. La figure 20 montre comment disposer ces tiges. On construit le fuselage en deux ou trois parties, qui seront réunies ensuite par des segments de tige.

Pied à coulisse en main, nous sélectionnons les tiges destinées aux longerons et aux entretoises, figure 6. Puis il s'agit de donner un minimum de rugosité à notre matériel. Pour cela nous répartissons le paquet de tiges sur une planche, ou mieux encore sur une feuille de papier de verre pour éviter les glissements. Faire rouler les tiges d'avant en arrière, avec un bloc à poncer manié en même temps de gauche à droite et inversement. Le travail est terminé quand les tiges ont acquis une couleur claire mate, par perte de la pellicule grasse qui les enrobait.

2) FUSELAGE GEODESIQUE.

On protègera le chantier avec une feuille nylon, puis on cale les longerons d'un premier flanc avec des épingles, figure 21.

On coupe les entretoises dans une tige de section égale à celle des longerons, tout le long du fuselage.Il est intéressant d'avoir un second plan et un chantier auxiliaire, sur lesquels il sera plus facile de présenter les tiges pour les couper à la longueur voulue, figure 21. Attention à couper les entretoises l'une en continuation de l'autre dans une même tige. De la sorte la section de l'entretoise se maintiendra semblable à celle des longerons, figure 22a.



Etape suivante: les demi-coupes qui seront perpendiculaires aux longerons, figure 22a2. Enfin les extrémités biseautées en contact avec le longeron, travail à la lime 'queue de rat', figure 22a3, ou à la fraise cylindrique de rayon adéquat entraînée par perceuse.

Mettre les entretoises en place sur le plan. Si les coupes et les rectifications à la lime ont été précises, l'assemblage sera propre, et il suffira d'une goutte de cyano à chaque intersection pour obtenir un bon collage. Une autre solution serait l'époxy 10 minutes. Le travail se poursuit selon la méthode classique, c'est-à-dire construction du second flanc, et réunion des deux flancs avec des entretoises ad hoc.

Ainsi se construiront les deux ou trois parties du fuselage. Leur réunion sera décrite plus loin.


Un second flanc sera construit de la même manière. Attention: si le dessin du fuselage n'est pas symétrique, il faudra deux flancs de dessin différent.

La liaison des deux flancs se fera de manière toute similaire, figure 27, en veillant à ce qu'ils reposent de façon bien perpendiculaire au chantier.

4) ASSEMBLAGE DU FUSELAGE.

Pour chacun des deux types de fuselage présentés plus haut, nous avons deux ou trois parties séparées. Il faudra donc assembler celles-ci. Nous le ferons avec des segments de tige collés à l'époxy dans les extrémités des longerons de chaque partie.

Dans le cas d'un fuselage en trois parties, on immobilise la partie centrale sur le chantier à l'aide



Nous appelons ainsi la combinaison de quatre longerons en tige de blé avec des planchettes 10/10 servant d'entretoises. Le fil du balsa sera en travers, les plaques seront alternées en discontinu, figure 24.

La construction ne présente pas de difficultés majeures. Pour faire des économies, on adoptera une largeur de plaque de 75 mm correspondant à la largeur d'une planchette du commerce. La hauteur d'une plaque sera évidemment équle à la distance entre les longerons. Après la découpe des plaques on effectuera le chanfrein en demi-rond pour la jonction avec les longerons; travail à la 'queue de rat' de diamètre égal à celui des longerons, figure 25. Ce travail ressemble à celui de la figure 18, à part le fil du bois. Utiliser un carton pour ménager le chantier et la lime.


Disposer ensuite les plaques de balsa sur le chantier, chanfrein vers le haut, fixation au ruban adhésif ou par épingles, figure 26, à l'emplacement exact souhaité. Poser les longerons, épingles des deux côtés. Les longerons auront un contact précis avec le balsa et avec la surface du chantier, pour que plus tard la surface extérieure des panneaux soit tangente aux longerons. Ceci assuré, on soulève les longerons de 10 à 15 mm sans déplacer les épingles, figure 26. Ceci permet d'appliquer une fine couche d'époxy sur les chanfreins des plaques. Pour terminer le travail, rabaisser soigneusement les longerons, en les faisant glisser entre les épingles jusqu'à ce qu'ils reprennent contact avec les chanfreins. Pour assurer un contact efficace, des poids seront répartis sur les longerons.

d'épingles, figure 28, puis on présente les deux autres parties, en veillant à assurer, avec la précision maximale, à l'aide de cales parfaitement calibrées, les axes a, a', b, b'. Le temps passé à cette opération sera un bon investissement, car la plus petite erreur donnera un fuselage tordu.

La recherche d'une méthode d'alignement peut mettre à rude épreuve l'inventivité et l'ingéniosité du modéliste. Avant tout il importe que le chantier soit absolument plane. Pour le reste, des fils tendus au-dessus du fuselage, des règles, des cales... et surtout un bon coup d'oeil, seront les outils les plus nécessaires.

Pour qui n'arriverait à obtenir qu'un alignement de type bananoïde, ce ne sera tout de même pas la fin du monde. Je suis passé dans les mêmes désespoirs, et la solution sera la suivante. Couper à la scie fine le ou les longerons qui se révêlent trop longs, et ce sur la même section du fuselage. Raccourcir avec précaution à l'abrasif ou à la lime fine, en vérifiant fréquemment le nouvel alignement. Recoller à l'époxy, si possible avec une nouvelle tige de renfort. L'élasticité et la flexibilité de ce matériau rend possible tout cela sans trop de peine.

POL LIBR



EPILOGUE


La construction en tige de blé exige une plus grande attention que d'habitude, et ne se recommande pas aux anxieux (la plupart des vol-libristes ne le sont pas). Le fuselage mixte est relativement simple à construire, économique en matériel, résistant à la compression et très valable en torsion, ce qui dépend aussi en bonne part d'un entoilage soigneux en papier japon avec plusieurs couches d'enduit dilué.

La construction d'un fuselage géodésique est plus onéreuse en heures de travail. En rétour elle donne une rigidité surprenante à toute sollicitation, torsion incluse, même sans entoilage. Un fuselage de CH peut absorber les efforts habituels même avec les quatre longerons brisés, pour peu que les points de cassure ne soient pas concentrés au même endroit.

Les ailes possèdent une très bonne résistance, ainsi que la flexibilité souhaitable. Et si un longeron cède en flexion, donc perd sa forme tubulaire en ce point, il suffit de lui redonner cette forme en pressant avec prudence les parois, et en renforçant le tout d'une goutte de cuano.

Le cas sera différent si les fibres de la tige se rompent par 'aplatissement longitudinal', figure 29a. Il faut alors procéder comme suit. On coupe une portion du longeron malade, sur 25 ou 30 mm. On prépare une tige de même dimension 'a', dans laquelle on pratique une fente longitudinale 'b' de 1x10 mm au centre, ce qui se réalise au moyen de deux trous forés et de quelques coups de bistouri. Puis on introduit un segment de tige 'c' enduit d'époxy, dans chaque extrémité. On présente le segment 'a' en place, et avant que l'époxy ne prenne, on ripe les segments 'c' en agissant avec une épingle 'd' à travers la segments 'c' en agissant avec une épingle 'd' à travers la fente 'b', réalisant ainsi la greffe nécessaire comme indiqué en figure 29c.

Et pour en finir de cet épilogue qui s'est vastement étendu, je dirai que résistance et légèreté restent les deux atouts majeurs de cette technique, à quoi on peut ajouter l'économie et la facilité de réparation, laquelle est liée à cette autre facilité de greffer les pièces entre



SUITE PAGE 3762 -

An experienced model builder will try to select belsm of just the right An experienced model builder will try to select belse of just the right strength for the job it has to do. Usually he judges this from the density of the wood, but in small or oddly shaped pieces, like ribs and trailing edges, the density is not easy to ascertain. A convenient alternative is to measure the herdness which may then be converted to density.

This gauge quickly indicates the hardness of any piece of balse and, by

This gauge quickly indicates the hardness of any place of data and, by state of the propellers, the strength of each critical part tank be shocked as building progresses. In use the serrated head is inked then present on the bales to the pre-set load. The number of indentations printed is counted, using the pointer. This is the Hardness Number, and a table is provided for convexting hardness numbers to density, over the range 4.5 to 21 lb/ft Gauge, inker, pointer, tables and instructions come in a stout cardboard to take pins assily.

The jig will take blade widths up to 3" (75), and diameters up to the service of the converse of storage box.

KIT for BALSA HARDNESS GAUGE.


In addition to the deluxe finished gauge described above, this belse hardness gauge is evailable in kit form, comprising :

Mahogany parts for the handle and shaft machined ready to glue. Serrated head, finished.

Coil spring, finished. Instructions for assembling and graduating the gauge. Notes on how to use

Gaugs, with conversion tables.
It is necessary to have the use of reasonably accurate kitchen scales.

wood glue and epoxy glue are also needed.



MICROFILM PROPELLER JIGS.

In these jigs, for building and repairing microfilm propellers, an obeche The reverse side is flat and parallel to the mean angle between the hub and the tip, allowing the block to lie at the most convenient angle for working. Three removable legs lift the

The jig will take blade widths up to 3" (75), and diameters up to 25" (630). Stock pitches are 32",34",36",38" and 40". Please enquire for other pitches.



MANDRELS.

For forming the tubular tail booms and motor tubes of outdoor models, these mendrels are entirely machine turned in hardwood. They can be constant diameter or tapered, any length up to 1 metre, any diameter and any taper. (A) Soutenez, formez
encouragez, les
jeunes, c'est notre
avenir à tous
Ci contre Chapionnats
de France 86 journée
des cadets

Balla Balla

11 CONCOURS INTERNATIONAL DE FLEMALLE - BELGIQUE 21-22 ET23 AOUT 1987

vendredi 21 -9 à 18 h :F10,F10 Beginner Micropapier 35; Z.Z.B.

samedi 22- 9à13 h idem 13 à 18h :Ste.Formule,Cacahuete durée, maquettes Pistachios. Cotation statique

à partir de vendredi 13 h En plus des coupes et tro phées, les trois premiers de chaque catégorie, nous mettrons en jeu cette année une "Coupe Alfred Renard" pour fêter le 90 ème anniversaire de l'avionneur belge. Elle sera décernée au modèle cacahuète représentant un des avions Renard (meilleur classemuent statique >+ trois vols).

Logement possible sous tente à proximité de la salle, soit dans le slocaux du Centre Sportif de l'Université de Liège.


Inscription sur demande: F.Van HAUVEART Grand'Place 1 bte 52 B 4110 FLEMALLE Belgique

JOURNEES INTERNATIONALES

DU POITOU

21.22.23. AOUT 1987

CATEGORIES 2 MN ET F1 A B C



minimum. Mais je ne suis pas vraiment pour, je vois déjà la levée des boucliers si on faisait cette modif. de règlement. Je l'avais proposé il y a quelques années et certains avaient répondu que le planeur sénior doit rester la catégorie fourre-tout. À la réflexion ils avaient raison - je préfère conserver trois formules libres pour permettre à n'importe qui de voler avec n'importe quoi.


Je rappelle le shéma que je préconise depuis longtemps:

A1 CH 1/2A A2 W Moto int. P.Lib. C.Lib. Moto Lib.

avec moralisation du comportement de certains par rapport à la règle précitée. On n'est pas là pour empêcher les gens de voler, mais pour les inciter à construire et à voler.







3748

3747

BOHÊME DU SUD

VLADIMIR KUBES J.PAUL BITTE



Jorgen KORSGAARD
Ahornweg 5

D 2397 ELLUND HANDEWITT W.Germany tél 04608 6899 3 numéros per en mers, juillet novembre

Scandinavie 45 Dkr Europe 50 Dkr Airmail out side Europe 60 Dkr

INDOOR IS BERUTIFUL

ENVOYEZ VOS
RESULTATS
COMPLETS ET
VOS COMPTES
RENDUS A
VOL LIBRE

MEZINOBODNO JODCESKY POHAB 1986

SEZIMOVO USTI

Letečtí modeléři z 11 států Evropy i zámoří se v počtu 117 závodníků prezentovali dne 15. 8. 86 v Sezimově Ústí. aby v sobotu 16. srpna na letišti v Táboře ve třech volných kategoriích bojovali o prvenství. Již v pátečním tréninku bylo jasné, že konkurence zde bude velká. Organizátoři, ZO IMK Svezarmu Sezimovo Ústí spolu s Aeroklubem ČSSR připravili tuto soutěž velmi pečlivě a program dodrželi do detailů. V sobotu časně ráno po přechodu studené fronty s deštěm přišlo krásné teplé počesí s teplotou 25-28°C a vál mírný vítr 1-3m/sec. Slavnostní zahajení soutěže se uskutečnilo v pátek v 19 hodin. V sototu v 7 hodin výstřelem rakety začalo první kolo soutěže. Po celý den vydrželo krásné letní počasí. Funkcionáři a rozhodčí zvládli své funkce na výbornou. V kategorii větroňů FlA se do rozlétávání kvalifikovalo 25 modelářů. Druhé kolo rozlétávání určilo definitivní pořadí. Zvítězil J. Mráček - Plzeň, 2. J. Janu - Liberec, 3. C. Breemen - Holansko, 4. J. Orel - ČSSR, 5. M. Preus - NDR. V modelech na gumu F1B docflili jen dva soutěžící plného počtu bodů. Zvítězil B. Strauch - NDR, 2. B. Reichard - Ostrava, 3. J. Klíma - ČSSR, 4. E. Mielitz - NDR, 5. A. Gey - NDR. Motorové modely FIC byly nejpřitežlivější pro divéky. Do rozlétávání se kvalifikovalo pět modelářů. Zvítězil R. Czerwinski - Polsko, 2. C. P. Wachtler - NDR, 3. J. Kaiser - ČSSR, 4. V. Patěk-ČSSR, 5. M. Lohr - NDR. Slavnostní dekorování vítězů a vyhlášení výsledků se konalo v sobotu 16. 8. ve velkém sále SKP ve 20 hodin. Mimo vítězů obdrželi zástupci jedenácti zúčestněných států z rukou předsedy MěstNV Jaroslava Berana upomínkové Huber Wadinin

Les aéromodélistes de 11 pays d'Europe et d'outre-mer, au nombre de 117 concurrents se sont présentés le 15-8-86 à Sezimovo Ústí, afin de se disputer la suprématie dans les 3 catégorie du Vol libre sur le terrain d'aviation de Tábor le samedi 16.Déjà à l'entraînement du vendredi, il apparut nettement que la concurrence serait grande.Les organisateurs, ZO LMK Svazarm de Sezimovo Ústi en union avec l'Aéroclub de la République Socialiste tchécoslovaque avaient préparé ce concours très soigneusement et le programme était prometteur dans ses détails. Samedi matin de bonne heure, après passage d'un front froid pluvieux succéda un beau temps chaud avec température de 25 à 28 ° C et vent doux de 1 à 3 m/s. La cérémonie d'inauguration du concours se réalisa vendredi à 19h. Samedi à 7h, le premier tour du concours fut ouvert par le tir d'une fusée. Pendant toute la journée dura un beau temps estival. Les membres du comité et les arbitres ont maîtrisé leurs tâches de façon excellente. Dans la catégorie des planeurs F1A, qualification de 25 modélistes au vol de départage. Le second tour détermina définitivement le classement. Vainqueur: J. Mráček-Pilsen, 2. J. Jana Liberec, 3. C. Breeman-Hollande, 4. J. Orel-CSSR, 5. M. Preus-RDA . En modèles ca outchouc FiB n'obtinrent le plein du total des points que 2 concurrents. Vainqueur: B. Strauch-RDA, Z.B. Reichard-Ostrava, 3.J. Klíma-CSSR, 4.E. Mielitz-RDA, 5.A. Gey-RDA. Les motomodèles FiC furent les plus attractifs pour les spectateurs. Au vol de départage qualification de 5 modélistes, Vainqueur: R. Czerwinski-Pologne, 2. C.P. Wachtler-RDA, 3.J. Kaiser-ČSSR, 4.V. Patěk-ČSSR, 5.M. Lohr-RDA. La cérémonie de décoration des vainqueurs et de proclamation des résultats se tint samedi 16/8 dans la grande salleSKP à 20h.Outre les vainqueurs, les représentants des 11 pays participants requrent, des mains du président du Comité National de la Ville. Monsieur Jaroslav Beran des cadeaux souvenirs.

Compte-rendu en langue tchèque: Kubes Vladimir - Traduction: Jean-Paul Bitte

YYSLEDKOVA LISTINA MEZINARODNI LETECKOMODELARSKA SOUTEZ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA

(abréviation ČSSR)

| | | FIA | | 2 | 84 |
|----------|-------|--|-------------------|------|----------|
| 1 | 61 | NRACEK JIRI OK - 26 - 87 | PLZEN 1260 | | |
| 2 | 32 | 180 180 180 180 180 180 180 240 228 JANU JAROSLAV OK - 36 - 25 | LIBEREC 1260 | | 84 |
| 3 | 44 | 180 180 180 180 180 180 180 240 214 BREEMAN CENNY 0040482 | HOLANDSKO 1260 | 4 | 8: |
| 4 | 54 | 180 180 180 180 180 180 180 240 202 OREL JAROMIR OK - 63 - 40 | CSSR 1260 | 5 | 81 |
| 5 | 2 | 180 180 180 180 180 180 180 240 201 PREUSS MANFRED 140 | NDR 1260 | 6 | 8 |
| 6 | 12 | 180 180 180 180 180 180 180 240 173 NAHLOVSKY JIRI OK - 49 - 59 | CSSR 1260 | 7 | 7 |
| 7 | 3 | 180 180 180 180 180 180 180 240 166 PETRICH ANDREAS 139 | NDR 1260 | 8 · | . 9 |
| 6 | 30 | 180 180 180 180 180 180 180 240 166 STEZALSKI KZYSZTOF SP - 4 | POLSKO 1260 | 9 | 10 |
| 9 | 63 | 180 180 180 180 180 180 180 240 151 POKORNY MILOSLAV OK - 49 - 54 | LOMNICE N/P. 1260 | 10 | 7 |
| 10 | 10 | 180 180 180 180 180 180 180 240 150 PITLANIC MIROSLAV OK - 103 - 90 | SNINA 1260 | 11 | 10 |
| 11 | 49 | 180 180 180 180 180 180 180 240 150 URBANEK JAROSLAV OK - 44 - 18 | CHRUDIM 1260 | 12 | 9 |
| 12 | 58 | 180 180 180 180 180 180 180 240 148 CRHA IVAN OK - 49 - 53 | CSSR 1266 | 13 | 8 |
| 13 | 38 | 180 180 180 180 180 180 180 240 145 BADURA MILAN OK - 37 - 51 | ROUDNICE i260 | 14 | 8 |
| 14 | 56 | 180 180 180 180 180 180 180 240 138 GLOZIGA FRANTISEK OK - 60 - 7 | HOLESOV 1260 | 15 | 9 |
| | 8 | 180 180 180 180 180 180 180 240 70 BARTA ALFRED ING. OK - 103 - 59 | SNINA 1260 | 16 | 10 |
| 15 16 | 69 | 180 180 180 180 180 180 180 236 BLAZEK JOSEF OK - 21 - 201 | S.USTI 1260 | 17 | • |
| 17 | 15 | 180 180 180 180 180 180 180 195 DVORAK PAVEL OK - 1 - 44 | PRAHA 4 1260 | 18 | ŧ |
| " | • • • | 180 180 180 180 180 180 180 195 | | 2 | 5- |
| 18 | 36 | VALASTIAK MILAN ING. OK - 92 - 2 | LIPT. MIKULA 1260 | - 4 | - |
| 19 | 31 | 180 180 180 180 180 180 180 180 184 2IOBER CZESLAW SP - 2267 | POLSKO 1260 | | |
| 20 | 72 | 1. A | ITALIE 1260 | 1 | 1 |
| 21 | 7 | The same of the sa | MLADA BOLESL 1260 | 2 | 1 |
| 22 | 25 | 180 180 180 180 180 180 180 111 POKOENY JIRI OK - 16 - 3 | JINDR. HRADE 1260 | 3 | 1 |
| 23 | . 18 | the second of th | PRAHA 4 1260 | 4 | 1 |
| 24 | 14 | 180 180 180 180 180 180 180 71 STIOUKAL PAVEL ING. OK - 71 - 87 | ZABREH 1260 | 5 | 1 |
| 25 | · 71 | 180 180 180 180 180 180 180 62 RALETIC MILOS YU - F - 23 | JUGOSLAVIE 1260 | 6 | 1 |
| 26 | . 7: | 180 180 180 180 180 180 180 5 MOTALIK PAVEL OK - 21 - 49 | S.USTI 1259 | 7 | 1 |
| 27 | 7 | 180 180 180 180 180 180 179 0 KOS KAREL OK - 21 - 11 | s.usti 1256 | 8 | 1 |
| 28 | , | 180 180 180 180 180 176 1 RUSCH UWE 148 | NDR 1258 | 9 | 1 |
| 29 | 3 | 178 180 180 180 180 180 180 7 TREGER IVAN ING. OK - 92 - 64 | LIPT. MIKULA 1255 | 10 | 1 |
| 30 | 3 | 180 180 180 180 180 175 180 3 HADRBOLEC MILOSLAV OK - 36 - 52 | LIBEREC 1255 | 11 | 1 |
| 31 | 7 | 180 180 180 180 180 175 180 6 BLAHA PETR OK - 21 - 250 | S.USTI 1249 | 12 | : 1 |
| 32 | 2 | 170 180 180 180 180 179 180 6 KORNHOFER PAVEL OK - 16 - 2 | JINDR. HRADE 1248 | 13 | . 1 |
| 33 | | 168 180 180 180 180 180 180 5 MRAVEC MILAN ING. OK - 89 - 12 | BREZNO 1248 | , 14 | . 1 |
| 34 | l 7 | 180 168 180 180 180 180 180 4 HUBERT STEFAN OK - 93 - 2 | LUCENEC 1243 | 15 | , 1 |
| 3 | 5 6 | 180 180 180 163 180 180 180 6 SALZER KLAUS W. OE 3219 0031 | RAKOUSKO 1242 | 16 | , 1 |
| 3 | 6 3 | 180 180 180 180 180 180 162 4 BLAZEK JIRI OK - 49 - 49 | HORNI BRANNA 1239 | 17 | |
| | Z (7 | 180 180 159 180 180 180 180 | | | 22 |
| 7 | - w | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | • | |

| ' | 0.1 | STRAUCH DERNHARD 147 | MARKET ILOU |
|---|---|---|------------------------------------|
| 2 | 84 | 180 180 180 180 180 180 180 230 REICHARD BOHUSLAV OK - 73 - 3 | OSTRAVA 1260 |
| ž | 88 | 180 180 180 180 180 180 180 180 188 KLIMA JOSEF OK - 40 - 1 | CSSR 1237 |
| 4 | 85 | 180 180 173 180 180 180 164 MIELITZ EGON 141 | NDR 1211 |
| 5 | 86 | 180 131 180 180 180 180 180 GEY ANDREAS 142 | NDR 1211 |
| 6 | 81 | 180 180 180 158 180 153 180 SANDA VLADIMIR OK - 21 - 10 | CSSR 1194 |
| 7 | 79 | 180 180 180 170 180 132 172 CARONI LIVIO 6448 | TTALIE 1187 |
| 8 - | 96 | 157 180 180 130 180 180 180 LIBRA JIRI OK - 54 - 132 | CSSR 1183 |
| 9 | 104 | 135 180 180 148 180 180 180 PETRAS JOZEF ML. OK - 86 - 5 | PARTIZANSKE. 1172 |
| 10 | 78 | 165 180 180 137 180 150 180 TURNER EDMUND B. N 17799 | USA 1139 |
| 11 | 103 | 180 164 180 147 180 108 180 RADO FRANTISEK OK - 86 - 1 | PARTIZANSKE. 1128 |
| 12 | 90 | 180 180 136 180 180 92 180 OK - 40 - 6 | TEPLICE 1101 |
| 13 | 89 | 159 92 180 180 180 130 180 VONDRASEK FRANTISEK OK 40 - 105 | TEPLICE 1097 |
| 14 | 82 | 180 180 87 176 114 180 180 KANDA JOSEF OK - 21 - 9 | S.USTI 1088 |
| 15 | 97 | 97 180 180 180 180 146 125 LIBRA JOSEF OK - 54 - 133 | BRNO 1080 |
| 16 | 105. | 180 146 162 82 180 180 150 PETRAS JOZEF OK - 86 - 7 | PARTIZANSKE. 1071 |
| 17 | 80 | 113 148 180 180 155 115 180 KUBES VLADIMIR OK - 21 - 1 | CSSR 1056 |
| 18 | 83 | 180 172 180 44 180 180 120 KOLAR LEOPOLD OK - 70 - 19 | STUDENKA 1023 |
| | | 166 85 126 106 180 180 180 | |
| | | | |
| 2 | 5- | CLASS = 5. | |
| 2 | 5- | F1C | |
| 2 | | , - | POLSKO 1261 |
| | 129 | FIC | POLSKO 1261 |
| | 129 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 240 300 | |
| 1 | 129 113 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 144 180 180 180 180 180 180 249 | NDR 126 |
| 1 2 | 129 113 131 | FIC CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 144 180 180 180 180 180 180 180 240 KAISER JIRI OK - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 227 | NDR 126 |
| 1 2 3 | 129 113 131 109 | FIC CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 4 64 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VÁCLAV CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 240 300 CK - 1 4 64 180 180 180 180 180 180 180 227 OK - 20 - 22 180 180 180 180 180 180 180 219 | NDR 1261 CSSR 1260 CSSR 1260 |
| 3 4 5 | 129 : 113 : 131 : 109 : 115 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VÁCLAV 180 180 180 180 180 180 180 227 OK - 20 - 22 180 180 180 180 180 180 180 219 LOHR MATTHIAS 146 180 180 180 180 180 180 180 180 PATEK CENEK 170 OK - 1 - 112 | NDR |
| 1 2 3 4 5 | 129 113 131 109 115 130 130 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VACLAV 180 180 180 180 180 180 180 227 OK - 20 - 22 180 180 180 180 180 180 180 219 146 180 180 180 180 180 180 180 180 PATEK CENEK 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 | NDR |
| 1 2 3 4 5 | 129 113 131 109 115 130 1108 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VACLAV 180 180 180 180 180 180 180 227 OK - 20 - 22 180 180 180 180 180 180 180 180 219 LOHR MATTHIAS 180 180 180 180 180 180 180 180 PATEK CENEK 180 180 180 167 180 180 180 LINDHOLM HANS 180 180 180 180 180 180 180 HOUCEK KAREL 180 180 180 151 180 180 180 180 | NDR |
| 1 2 3 4 5 6 | 129 113 131 109 115 130 108 1108 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0 KAISER JIRI 180 180 180 180 180 180 180 180 0 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VÁCLAV 180 180 180 180 180 180 180 180 227 OK - 20 - 22 180 180 180 180 180 180 180 180 219 LOHR MATTHIAS 180 180 180 180 180 180 180 0 PATEK CENEK 180 180 180 167 180 180 180 5E-470704-9377 180 180 180 180 180 185 180 0K - 20 - 7 180 180 180 181 180 180 180 SP - 1643 180 180 180 149 180 180 180 180 SP - 1643 | NDR |
| 1 2 3 4 5 6 | 129 113 131 109 115 108 3 110 3 128 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 4 64 180 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VÄCLAV 180 180 180 180 180 180 180 180 227 LOHR MATTHIAS 180 180 180 180 180 180 180 180 219 LOHR MATTHIAS 146 180 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 112 180 180 180 167 180 180 180 5E-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 0K - 20 - 7 180 180 181 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 181 180 180 180 180 SF - 1643 180 180 149 180 180 180 180 STETZ HANS D - 259 | NDR |
| 1 2 3 4 5 6 | 129 113 131 109 115 130 110 128 110 128 110 116 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VÁCLAV 180 180 180 180 180 180 180 180 227 180 180 180 180 180 180 180 180 219 LOHR MATTHIAS 146 180 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 112 180 180 180 167 180 180 180 8E-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 8E-470704-9377 180 180 181 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 | NDR |
| 1 2 3 4 5 6 1 1 | 129 113 131 109 115 130 1108 1100 1108 1100 1108 1100 1116 1116 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VACLAV 180 180 180 180 180 180 180 180 219 146 180 180 180 180 180 180 180 180 180 PATEK CENEK 180 180 180 180 180 180 180 180 LINDHOLM HANS 180 180 180 180 180 180 180 180 HOUCEK KAREL 180 180 181 180 180 180 180 180 COHMAN JAN STETZ HANS 180 180 180 141 180 180 180 STETZ HANS 180 180 180 180 181 180 180 CLISSMANN UWE 145 180 180 180 180 180 180 135 180 CLISSMANN UWE 145 | NDR |
| 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 129 113 131 109 115 130 116 130 107 108 110 116 116 116 116 116 117 | FIC CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0 KAISER JIRI 180 180 180 180 180 180 180 180 0 180 180 180 180 180 180 180 227 OK - 20 - 22 180 180 180 180 180 180 180 180 219 LOHR MATTHIAS 180 180 180 180 180 180 180 180 0 PATEK CENEK 180 180 180 167 180 180 180 5E-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 5E-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 0 CHMAN JAN SP - 1643 180 180 180 141 180 180 180 0 STETZ HANS 180 180 180 141 180 180 180 0 CLISSMAIN UWE 180 180 180 180 150 180 165 180 0K - 73 -78 180 180 180 180 150 180 165 180 0K - 63 -21 180 180 180 180 150 180 165 180 0K - 63 -21 | NDR |
| 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 129 113 131 109 115 108 3 110 9 128 3 110 116 116 116 114 117 118 | F1C CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 180 240 300 144 180 180 180 180 180 180 180 180 0 144 180 180 180 180 180 180 180 180 0 0K - 1 4 64 180 180 180 180 180 180 180 180 180 227 PATEK VĀCLAV 180 180 180 180 180 180 180 180 219 LOHR MATTHIAS 180 180 180 180 180 180 180 180 0K - 20 - 22 180 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 112 180 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 112 180 180 180 180 180 180 180 180 0K - 20 - 7 180 180 180 180 180 180 180 180 SE-470704-9377 180 180 180 180 180 180 180 180 0K - 20 - 7 180 180 180 181 180 180 180 180 SF - 1643 180 180 181 180 180 180 180 180 SF - 1643 180 180 180 141 180 180 180 SF - 1643 180 180 180 181 180 180 180 180 0K - 73 -78 180 180 180 180 180 180 135 180 0K - 73 -78 180 180 180 180 150 180 165 180 0K - 63 -21 180 180 180 180 150 180 165 180 0K - 63 -21 180 180 180 136 136 180 175 180 0K - 63 -01 180 180 180 127 180 180 180 180 180 | NDR |
| 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 129 113 131 109 115 130 131 108 110 128 110 116 116 117 116 117 117 117 117 117 117 | THO CZERWINSKI ROMAR SP - 1325 180 180 180 180 180 180 180 240 300 WACHTLER CLAUS-PETER 180 180 180 180 180 180 180 0K - 1 - 64 180 180 180 180 180 180 180 180 PATEK VÁCLAV 180 180 180 180 180 180 180 180 146 180 180 180 180 180 180 180 180 PATEK CENEK 180 180 180 180 180 180 180 180 PATEK CENEK 180 180 180 180 180 180 180 180 LINDHOLM HANS 180 180 180 180 180 180 180 180 LINDHOLM HANS SE-470704-9377 180 180 181 180 180 180 180 CHMAN JAN SFP - 1643 180 180 181 180 180 180 180 CHMAN JAN SFP - 1643 180 180 180 141 180 180 180 DOLEZEL JIRI 180 180 180 180 180 180 180 CLISSMANN UWE 180 180 180 180 180 180 180 DURECH LADISLAV 180 180 180 127 180 180 180 180 BLAZEK JOSEF ING. 180 180 180 127 180 180 180 180 BAJEK JOSEF ING. 180 180 180 127 180 180 180 180 BAJEK JOSEF ING. 180 176 173 161 180 149 180 | NDR |

22 CLASSES -

180 180 137 180 75 180 180

OL LEBRE VOL LEBRE

QUO VADIS WAKEFIELD...

OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS

PAR René JOSSIEN

RÉVEIL CRÉATEUR OU LETHARGIE COUPABLE ?

VOL LIBRE n° 53, page 3314: Hans FELLER lance un cri d'alarme sur l'avenir de la catégorie F 1 B: "il faut se pencher sur le problème". Quel plaisir pour moi ! Dix ans après mon article "WAK 350 ?", paru dans le n° 10 de VOL LIBRE, en 1977 (pages 504 505-506), un autre modéliste partage les mêmes craintes.

Dans le VOL LIBRE suivant, n° 54, André Schandel insiste sur la nécessité d'abandonner "des moyens de plus en plus suicidaires - pour le portefeuille et la catégorie FlB - par une règlementation adaptée en remettant le modèle et le modéliste, avec la nature au premier plan de leur confrontation, comme l'esprit VOL LIBRE le voudrait".

Hélas! V.L. 57 est peru, et toujours aucune réaction. Dix ans après mes craintes sur le même problème, "on" ne s'est pas interrogé, "on" a laissé faire sans justement voir que de plus en plus la FlB a été délaissée, abandonnée parfois par de bons modélistes; donc à plus forte reison par des moins doués, pas tentés d'insister devant les difficultés grandissantes.

Le tort des décideurs est de penser que tous les modélistes sont sussi fanatiques qu'eux-mêmes, prêts à supporter des contraintes ou des efforts, trop grands ou trop chers.

TOUT LE VOL LIBRE EST CONCERNÉ!

Le pratique de l'aéromodélisme Vol Libre aurait dû rester à la portée du grand nombre, pour rester populaire et vivante.

A ses débuts, la catégorie "caoutchouc" est la plus plaisante perce que le lâcher de l'avion, de la main, est simple et que les deux "plaisirs" essentiels de l'aéromodélisme, la montée à l'hélice et le plané, sont réunis dans cette catégorie.

La guerre, par l'absence du caoutchouc et du balsa, permet au planeur de prendre le relais et de se voir pratiqué énormément en France. L'excellente idée de Maurice Bayet de créer les modèles C.H. ne nécessitant que 15 g de gomme, va heureusement prolonger la pratique du "caoutchouc".

Une fois le moteur auto-allumage commercialisé, on voit, vers 1946-47 le nombre de planeuristes diminuer su profit des motomodélistes, dû à la facilité de démarrage et d'usage des moteurs (une petite pipette sert de réservoir et de minuterie-moteur). Au fil des années, les motomodèles deviennent plus ouvragés ou compliqués (minuterie arrêt-moteur, commandes d'incidence stab, de dérive, frein moteur) la complexité des réalisations et le danger augmenté des réglages par le fait du lancement vertical (les modèles perdant leur trajectoire idéale ne sont plus capables de se redresser avant l'arrêt moteur).

Vers les années 50, la pratique du WAK est la plus importante. Les trop fréquents changements de caractéristiques qui suivirent cette époque (réductions de la messe du moteur à 80, 50, puis 40g, la réduction puis la supression du M.C. mini du fuselage, etc.) firent du tort à la catégorie. Le WAK, très pratiqué avant, perdit de ses partisans su profit des autres formules caoutohouc: C.H., maquettes, "vintage" et des catégories intérieures. L'usage de plus en plus sophistiqué des thermistors fit le reste vers la réduction inquiétante des pratiquants modélistes en FlB.

QUELQUES SUGGESTIONS SUR LE WAKEFIELD.

Voici quelques suggestions personnelles, mais toutes les idées sont à donner en espérent que des gens de bonne foi, sans à priori, sachant raisonner et prospecter sérieusement fassent un choix honnête.

a) Augmenter la masse totale minimale du WAK à 300 g su moins, voire 350 (des essais de modèles actuels lestés à 300, 325 ou 350g permettront très

facilement de juger les effets de la charge sur la durée de vol).

Le but de l'augmentation de la masse du modèle est d'annuler ou de diminuer suffisamment l'influence des <u>faibles</u> thermiques (recherchés actuellement à tout coup et à tout prix...hélas) pour ne permettre que des durées de vol de 150 sec environ pour les meilleurs wakefields. Ainsi alourdis les modèles ne parviendraient au vol maxi de 180° que lors des <u>rares</u> fortes ascendances.

Dans ces conditions, je pense que le <u>très bon</u>
WAK réussissant 7 vols de 160" = 1120" serait classé devant le <u>moins bon</u> WAK ayant bénéficié de 2
vols chenceux de 180" en fortes ascendances (rare)
mais ayent réalisé ses 5 autres vols à 150" (total
360" + 750" = 1110").

b) Limiter le diamètre de l'hélice à 500mm (ou 550) pour diminuer l'influence de la qualité du caoutchouc (car plus un écheveau est court, et plus c'est dé_licat d'en tirer le meilleur rendement au remontage).

Ces deux modifications ne changent pas les caractéristiques du modèle FlB (au début, ajouter seulement du lest près du C.G. et réduire éventuellement les bouts de pales). Elles n'obligent pas les concurrents à reconstruire des avions nouveaux, comme ce fut le cas entre 1954 et 1958, période durant laquelle il y eut des abandons.

Je ne suis pas pour la réduction de la masse du moteur qui ne résoud pas le problème "ascendance", et ne fait qu'augmenter l'influence de la bonne qualité du caoutchouc, pas égale pour tous.


SUGGESTIONS SUR LES CONDITIONS DE VOL


- a) Interdire tout usage de détecteurs d'ascendance ou thermistors quelconques.
- <u>b)</u> Interdire tout mouvement ou tout usage quelconque pouvent déclencher des thermiques sous les appareils en vol, ou avant leur départ.
- c) Lâcher les modèles de postes fixes, tirés au sort, et différents à chaque vol pour varier les emplacements plus ou moins bons du terrain.
- d) Limiter la durée d'attente du départ (4 à 5 minutes, par exemple, après appel ou dépôt de la fiche) accordée au concurrent (ou membre d'une équipe en championnats internationnaux) pour éviter l'attente illimitée jusqu'à ce qu'un autre concurrent prenne le risque de partir, et soit systématiquement imité si le climat semble favorable à une forte ascendance.
- e) Supprimer les systèmes de blocage de l'hélice Tors du lâcher du WAK pour éviter de transformer la recherche du meilleur réglage d'un modèle (but initial du Vol Libre) en une performance sportive du modéliste lors du lancer. En obligeant à tenir l'hélice d'une main et le fuselage de l'autre, on met le modéliste dans une position ne permettant plus le lancer, type "javelot".

Certains pourraient juger ces suggestions régressives? Le but est de diminuer la durée du vol "normal" et surtout annuler l'effet "petite ascendance": c'est une régression nécessaire.

D'autre part, courrir à pieds (jogging) ou rouler à vélo, en 1987, est-ce une régression ?... Ou bien le plaisir de retrouver un coin de pureté comme on aimerait en retrouver dans le VOL LIBRE!

Lire l'article WAK 350 (VL N°10) pour mieux saisir la logique d'une masse réévaluée des WAK modernes.





HIDDOR

> T. ANDRE Venusstreat 49 7557 WP HENGELO N.L.



CHAMPIONNATS DU MONDE WORLCHAMPIONSHIPS WELTMEISTERSCHAFT

VOL LIBRE-FREIFLUG FREE FLIGHT

FR.474CE

3754

FREIFLUG MODELLSPORT Heimz EDER


Entre le livre et la revue mensuelle MR qu'y a-t-il?


Il y a la formule 'MTB' de nos amis d'outre-Rhin, traduction possible: 'le Conseil en Technique du Modélisme', la brochure super-illustrée, sans pub ou presque, documentée de nombreuses adresses pour renseignements et achats, écrite par des praticiens assez osés pour vouloir en dire le maximum, y compris des expérimentations les plus récentes. Voici qu'après une quinzaine de numéros sur le RG, l'Electrique et l'Indoor, un cahier spécial présente le Vol Libre de Compétition. Heinz EDER s'y entoure de co-auteurs renommés: G. WOEBBEKING pour les F1A, E. SCHOEBERL pour les hélices de Waks, C. GRETTER pour les F1C, H. GREMMER pour les planeurs de pente autoguidés et pour la structure des ascendances, K. SALZER pour les Electriques, K. HAMMERSCHMIDT pour les CO2. En bouquet final les A2 radioquidés.


Même si votre allemand s'est arrêté à l'étape scolaire, vous n'hésiterez pas à attaquer le morceau; il y a presque autant de surface pour les schémas, croquis et tables chiffrées que pour le texte lui-même. Le modéliste français appréciera les exposés sur le vol en thermique, les nouveaux matériaux synthétiques, les problèmes de résistance mécanique des ailes, les apports du vol de pente. Sa docu se complètera de façon intéressante du fait qu'il sera invité à adopter une vision du petit monde VL plus branchée du côté URSS et Hollande, par exemple. Il regrettera un peu l'absence du Coupe-d'Hiver et des Maquettes, l'insistance sur les planeurs au détriment des motorisés qu'il affectionne lui-même. Mais sera engagé vivement à préciser bien des notions sur le vol en spirale, la turbulence artificielle, la stabilité longitudinale, sans oublier nombreuses astuces de construction. Le moins passionnant ne sera pas la description d'expériences sur les surfaces 'aéro-élastiques'pour stabilos et bouts d'aile, profilage variant en fonction des besoins tout-à-fait automatiquement. Ni sur les nouveaux marginaux réducteurs de trainée. On trouvera même un bref schéma du thermistor/anémomètre de DOERING et HOFSAESS. Les tendances des derniers championnats plutôt que le B.A.BA de la construction, avec, comme déjà siqualé, des adresses, des tuyaux, des idées, et en moyenne un peu plus de technique pure que n'en aurait la même ouvrage par exemple en France...

125 pages 21/29 par des spécialistes pour ceux qui sont en train de le devenir et veulent tâter un peu le terrain autour de leur discipline personnelle. Ca sent bon le VOL LIBRE. Investissez !












Altred KLINK (REA)









ie"SPIFIRE"d'Emmanuel Fillon.

Détail du cockpit du "Blackburn"

D'abord un cordial bon départ dans la nouvelle année. Si j'ai bien compris, depuis quelques mois Vol Libre semble faire un tabac, surtout sur le plan international. Je trouve très motivant de lire toutes ces contributions en autant de langues différentes.

Section de SOGERMA MÉRIGHAC

JEUDI OG SEPTEMBRE 1986

et ASCPA.

(PESSAL)

SOCIETY LUBIRS

Aéromodélisme . patience et rigueur

Des milliers d'heures de travail au service d'une the design of the state of the

a Journée aéromodéliste or-ganisée, le 28 septembre, par la Fédération française d'aéromodélisme, représente, pour l'Union d'aéromodélisme d'Aquitaine, une bonne occasion de présenter un loisirs nouveau, souvent porté jusqu'à la passion. Construire et faire voler des maquettes. d'avion, se servir de quelques bouts de bois et de papier pour réaliser des maquettes d'avion peut être comparé à l'accomplis-; sement d'une véritable œuvre d'art.

De plus, l'aéromodélisme a désormais intégré les techniques de l'électronique et de l'informatique. L'estre d'équipe est une autre forma en apportée par l'aéro.

102000 Fau, tel. 99.32.11.87; ou a la fédération française, 52, rue Galliée, 75008 Paris, tél. 16.1.720.52.32.

modélisme car cette activité ne peut se réussir qu'au sein d'un, club où l'amateur reçoit aide matérielle et conseils des anciens.

En Aquitaine, 43 chuis Tegrou-pent 900 pratiquants licencies. A leur programme 1986 figurent 28 compétitions régionales, 38 meetings, un championnat de France, L'organisation de telles épreuves suppose des milliers d'heures de construction, de vol et des centaines d'appareils réalisés, pesant de 1 gramme à 35 kilos.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Union régionale modernes: les maquettes radio- d'aéromodélisme, 19, rue Holleau, guidées actuelles sont à la pointe 64000 Pau, tél. 59.32.11.57, qu'à la

33

Aéromodélisme Dans le cadre des Journées natio-nales de l'aéromodélisme qui se dé-

roulent samedi 27 et dimanche 28 septembre, les sections aéromodélisme de l'Association sportive et culturelle de Pessac-Alouette et de la Sogerma organisent une exposition demain, dimanche 28 septembre, de 15 heures à 20 heures, dans la salle des sports de Haut-Livrac, avenue Saint-Exupéry,

à Pessac-Alouette.

4- de J'URAM 8

Journée nationale aéromodélisme à Pessac

■ Dans le hall des sports du Haut-Livrac le dimanche 28 septembre, de 14 heures à 20 heures. Journée nationale de l'aéromodélisme, organisée par l'A.S.C.P.A.

Avec cette démonstration, une exposition statique allant de la maquette plastique au vol tibre sportif, vol circulaire et radiocommande.

Sud-Ovest

Aéromodélisme. Répondant à l'appel de cette fédération, les sections ASCPA et SOGERMA ont mérité leur dynamisme en cette journée du 28 septembre 1986.

Si la météo dominicale fut concurrente et favorable aux évasions, nul doute que les nombreux spectateurs apprécièrent la nouveauté de cette


expo-démonstrative.

Dans cette salle des sports du Haut-Livrac, micro-modèles et cacahuètes furent surprise et émerveillement.

Pour les cours d'initiation, en l'atelier de l'avenue Kennedy à Pessac, les inscriptions sont maintenus closes et ceci de notre succès.

Hous soons fait quelque chose, et pour la première pois en Gironde une dimportation "Vol d'intérieur, ou gour étonnement de beauceup ... Mais vous letier vous égoloment motivé Li la F.F.A.M jeut recevoir et ménter des critiques courtrutives nous devons egalement soon des idees, devenir des ingenieurs orgànieur dans le domaine, et maillon de la chaine. Sons cette transmission le doctersi de l'avenir Aéromodeline ... Et le sique P. GOLLET SOGERMA MÉRIGHAL le vol like. tout qui il misposte la forme physique.

Dans unis 487 Bons vols 4987





Week d'AZAY LE BRULE

Le Club Aéromodéliste d'Azy le Brûlé et l'Association des amis du Moulin de Raimbault organisent une semaine de rencontre entre modélistes du 3 au 9 août 1987.

Le but est de permettre aux modélistes VOLLIBRE et à leur famille de passer une semaine de vacances et de modélsme. terminée par un conours toutes catégories VOL LIBRE. La plaine de Beauvoir, connue depuis les derniers Ch. de France est située à 100 km au sud de Thouars, à 17 km de Niort, à 40 km de La Rochelle. Formules proposées: *1 pour un engagement global de 80 F par modéliste pratiquant (40 F cadets juniors) -possibilté de s'entrainer la semaine entière dans la plaine;- camping gratuit au moulin de Raimbault (y compris la famille) ;- engagement gratuit pour le concours final. * 2 - concours du 9/8/87 seulement 10 F par catégorie pour cadest juniors: - 20 F par catégorie pour séniors. *3 - une restauration assurée sur réservation au prix de 35 F par repas excepté le jeudi journée de repos et le dimanche soir. *4 - un banquet dansant suivra la lecture du palmarès dimanche soir - 90 F; *5 - le camping au moulin sera possible à la semaine modéliste à 5 F la journée par personne.; *6 - possibilté de gîtes, campings, hôtels restaurants à Beauvoir et environs/ Engagement et renseignements J.L. DRAPEAU Jauney- AZAY LE BRULE - 79400 ST. MAIXENT Léi: 49 76 53 39

Eine Woche Freiflug und Ferien mit Familie vom 3 en bis 9 en August in Beauvoir s Niort, etwa 100 km südlich von Thouars, unter den Flügeln der WINDMUHLE "Le Moulin de Rimbault"

Möglichkeiten - 1 Für ein Gesammtbetrag von 80 F (40 F für Jugendliche) freie Bahn über die Woche zum fliegen in der Ebene, Camping frei an der Mühle für Teilnehmer und deren Familie. Einschreibung für den Schlusswettbewerb frei. (alle bekannten Klassen) 2- Nur Wettbewerb :10 F pro Klasse für Jugendliche 20 F für

Senioren. 3 -Essen am Platz für 35 F pro Essen "ausser Donnerstag (freier Tag) und Sonntagabend. 4- Ein Bankett mit Tanz nach der Siegerehrung für 90 F. 5-Camping am Patz für nicht Teilnehmer, 5 F pro Tag und Person. 6... Restaurants, Hotels, Campingplätze, und Zimmer gibt es in Mengen in Beauvoir und Umgebung.

Einschreibungen und Auskunft bei J.L.DRAPEAU JAUNAY - AZAY IE BRULE 79400 ST. MAIXENT France oder bei VOL LIBRE.

| gagoment 2. | - E1 | archroibung | ŗ |
|----------------|--|--|---|
| | | | |
| | Prénom | (Chr.name) | |
| | | - | |
| | | , | |
| ine (modelis | t week- Wa | oche) 80 F X | |
| | | 40 F X | |
| rsonnes acco | mp. (peopte | e coming withyou | a) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ment, monne | л спагge, | name cgr. | naw |
| | | reien Teilneh | |
| | ine (modelis rsonnes acco gratuites (s immatricu | ine (modelist week- Warsonnes accomp. (people gratuites (concours) s immatriculations caté | Prénom (Chr.name) ine (modelist week- <i>Woche</i>) 80 F X |

Name, Vorname Klub, Klasse.

2 - Seulement au concours du 9/8/87, liste nom prénom
N° club et catégories (only competition 9/8/87-list, name,
chr. name club and catégory) - nur Teilnehmer am
Welthewech liste Nama, Vorname, Klassen

3- Réservations repas (booking for the meals)

Vorbuchung für Essen

3 4 5 6 7 8 9 août midi lunch *Mittagessen*

soir dinner Abendessen
soit 35 F X

4- Banquet dansant (dinner party) Festbankett
90 F X

3760

IAM SOMEBS

Jan Somers est en possession de film mylar d'une épaisseur de 2 🗌 (0,002 mm) deux millièmes de mm, pour une masse de 2,4 g par m2. Ce film est incolor et transparent. Jan l'utilise pour imperméabiliser ses ailes de planeur FIA. La pose se fait en même temps que le tissu de f.d.v. sans aucune augmentation de la masse d'époxy ni du temps de travail. Ce film peut être utilisé avec d'autres composants tels que keviar, styropore etc.....Le mode de pose et de fabrication pour les ailes de Jan Somers est bien connu. -paru dans VOL LIBRE -. le tout se fait dans un moule.

Ce film est certainement utilisable dans certaines catégories de vol d'intérieur. Il existe sur une largeur de 300 mm sur rouleaux de d'environ 25 m . Prix 25 DFL plus 3,50 pour l'envoi par la poste en Europe et 6,5 en dehors de l'Europe. Si vous êtes intéressé envoyer le monatnt correspondant à J.B. SOMERS - Julianalaan 53 -8171 BE VAASSEN N.L.

CCP 1187534 compte bancaire 22.51 ou par odre de virement international L'expédition se fera dès reception de la commande.

Jan Somers hat ganz dunne Mylarfolie zu verkaufen. Die Dicke ist 2 μ (0,002 mm) das $\,$ sind 2 tausendstel millimeter! Gewicht pro m2 2,4 g . Die Folie ist farblos tranparent. Jan verwendet sie um seine balsa glasgewebe F1 A Flugel wasserdicht zu machen. Die Folie wird auf das Glasgewebe fixiert mit dem gleichen Epoxyharz der auch zum verkleben von dem Glasgewebe auf dem Balsaholz benutzt wird. Die Menge Epoxyharz ist die selbe als normalerweise ohne Folie, benotigt wird . Es gibt dadurch kein Mehrgewicht oder mehr Arbeit um die Beplankung herzustellen. Wie bekannt wird das Ganze in einer Form hergestellt. Kombinationen mit Kevlar und/oder Hartschaum sind durchaus moglich.

Die Folie mußte auch für einige Indoorklassen brauchbar sein. Sie ist 300 mm breit und auf Rollchen von ca 25 m

Preis für ein Röllichen 25,00 DFL (25 N.L. Gulden) + Post Europa 3,50 ausserhalb Europa 6,50.

Bei Interesse richtigen Betrag an :

J.B. SOMERS - Julianalaan 53 - 8171 EB VAASSEN N.L. Postscheckkonto 1187534 - Bankkonto 22.51.42.740 ; Dfl 7.50 für Bankspesen - Oder International Money Order -Sie rehalten die Folie Postwendend.!

> ANMELDUNG: Bis 12.6.1987 Anzahl der Teilnehmer und Begleiter Wettbewerbsleiter mitteilen. Der Wettbewerb muß wegen öffnung des Flugplatzes bis UM 7 Uhr beendet sein. Bringt diesmal bitte Zeitnehmer mit, weil am gleichen Tag in Karlsruhe eine R.C. Landes meisterschaft stattfindet und unser RC. Flieger dort gebraucht werden . Bei Schlechtwitterlage vorher Anrufen. ! Beginn 4.30 Uhr.

Stargebühr: senioren 8 DM, Junioren 4 DM. B. KAUPERT; Ernsttraße 83 KARLSRUHE 1 - Tel/ 0721/612684.

NATIONAL FREE FLIGHT NFFS SOCIETY NFFS

The National Frre Flight Society is very proud to announce it's 1987 selection for the 10 models of the year award.

International class:

F1A - nordic * 18 Jim Bradley (USA)

F1B- rubber :Tilka -Brof EIMAR (Sweden) F1C - power: Lightning 32 Doug JOYCE (USA)

Large power : Pilfred Pearl /ABCD J.JACKSON

H.L.G.: Climb Max Bruce KIMBALL Rubber: Draft DOGER - Bob DUNHAM

INDOOR

Rubber: Serendipity EZB Jerry NOLIN

SPECIAL AWARD

YOL LIBRE - André SCHANDEL (France)

Nelson 15 - Henry NELSON

GRACE - (Japanese scale model) Mike MIDKIFF




Anthony J. ITALIANO 1655 Revere Drive BROOKFIELD WI 53005

2 ème EDITION du Tour du Cadran NIMES COURBESSAC samedi 13.6 - 19 h jusqu'au dimanche 14 7 h du matin

Toutes catégories en vol libre comptant pour deux concours FFAM- suivi de démonstrations CACAHUETES et MAQUETTES 66

Inscriptions et renseignements auprès de Jean Claude BLANC 825 Chemein des Tours de Séguin 30900 NIMES Tél: 66 23 19 82



5116457

0 1,25 2,5 5 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 95 100 4, 9 6, 2 7, 15 8, 6 9, 3 9, 75 10, 1 10, 2 9, 7 8, 8 7, 35 5, 55 3, 25 2, 1 0, 85 IN 1,1 0 0,15 0,46 0,73 1,2 1,8 2,4 293 3,6 4,5 4,95 5 4,3 3,2 1,8 0,87

J.H-MAYWELL -14 UPPER CRAIS STIRLING FKB 206 - SCOTIAND

BLADE BLANKS for RUBBER DRIVEN PROPELLERS.

Modern methods of marking out propeller blocks for carving do give accurate pitch distribution, but they require a fair knowledge of solid geometry as well as a good deal of time.

J.H.M. Blade Blanks are ready machined to the specified pitch and sawn to the blade outline. They are approximately 6mm thick, so, to produce a finished blade, it is only necessary to carve and sand the section. The grain direction is arranged to give as much quarter grain as possible in the blade. Blade blanks

can also be supplied in obache.

There is a wide choice of pitches, as shown in the "List of Available Pitches" For non-helical (named) pitches the blades are sawn to the corresponding outline shape. Helical pitch blades are normally sawn to shape I, II or III (III ellows you to use your own blade outline), but other shapes can be cut to your drawing or template. Blanks are supplied with a diagram of the angle for setting the blades in a jig.
When ordering, please state Diameter, Pitch and Shape.

3556 792-711-673

LIST of AVAILABLE PITCHES.

Propeller Blade Blanks, Propeller Form Blocks and Microfilm Propeller Jigs are all produced on a machine which can be programmed to give any pitch. The range of pitches currently available is as follows:HELICAL PITCHES (inches) 10, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40. NON-HELICAL (NAMED) PITCHES (mm) F18 (Wakefield)

| 721-592 | 55 | 5806 | Bob White | 920 - 700 - 600 | 5606 | Schwartzbach |
|---------|-----|---------------------------|--------------|-----------------|------|--------------|
| 915-867 | 105 | 600ø | Larrabee | 826 - 720 - 666 | 6006 | Schwartzbach |
| 650-612 | 87 | 600₺ | Larrabee | 607 - 743 - 698 | 6206 | Döring |
| 675-650 | 73 | 5806 | Larrabee | 740 - 730 - 790 | 5956 | Zeri |
| 660-660 | 66 | 6106 | Carrol Allen | 625-860-780 | 6006 | Roshonoff |
| 762-594 | 70 | 600₺ | Van Leuvan | 680 - 760 - 630 | 600¢ | Andrukov |
| | | CONTRACTOR AND ADDRESS OF | | | | |

4766 636-593-556 Schwartzbach type 4576 719-560-500 Ofring type 4576 485-627-559

EZ8 3556 735-660-625 Larrabee

Any other pitch can be produced on request. Already I have had the privilege of supplying special pitch Blade Blanks and Form Blocks to some of the World's top F18 flyers. These, of course, are treated as confidential.

Products marked (A) are made-to-order. Please send for a quotation, specifying all your requirements as clearly as possible. For quotations and other enquiries needing a reply, please send ample return postage i.e. an S.A.E. in the U.K., one International Reply Coupon in Europe, two I.R.C's or funds

(8) For items marked (8) you are invited to specify the density of balsa required but, if preferred, you may leave it to me to select suitable grades. I normally have a stock of bulk belse in all densities from 4 to 18 lb/cu ft

Obeche is a soft hardwood with a density of 20 to 25 lb/cu ft, rather like extra hard balsa. It has a fine grain and is a pleasure to carve with a sharp



D 2397 ELLUND HANDEWITT W.Germany tél 04608 6899 3 numéros par an mars, juillet

Scandinavie 45 Dkr Europe 50 Dkr Airmail out side Europe 60 Dkr INDOOR IS BEAUTIFUL





